

环氧防腐地坪漆报价，环氧防腐地坪漆厂家直销

产品名称	环氧防腐地坪漆报价，环氧防腐地坪漆厂家直销
公司名称	广州市耐迪涂料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	
公司地址	广州市天河区燕玲路89号燕桥大厦2809室
联系电话	020-87226873

产品详情

环氧防腐地坪漆报价，环氧防腐地坪漆厂家直销 产品名称:环氧玻璃钢防腐型地坪漆 环氧防腐地坪漆顾名思义就是具有防腐功能的地坪漆，加强化学，化工车间里面地坪漆的抗防腐性，使其使用时间延长。随着经济的快速发展，中国对石油以及对石化产品的需求不断增加，从原油、天然气等石化产品的运输、储存中转、管道运输、炼油生产到成品油的储存，都需要建设储罐、管道、生产线等钢结构装置，这些装置都需要防腐涂料。环氧防腐地坪漆报价方面这个与一般的地坪漆的估价也是一样，确定地坪的面积和施工成本，材料成本，再算综合的成本就是环氧防腐地坪漆报价 环氧防腐地坪漆适用范围 ◇ 轻工产品、代工储罐、海洋设备、输送管道、电镀、电解槽等方面的长效防腐蚀； ◇ 要求加强机械强度的水泥地面或防强酸、强碱化学溶剂腐蚀的地面及排水沟、碱水池的面层。 环氧防腐地坪漆性能特点 ◇ 耐强酸、耐强碱； ◇ 粘结强、抗拉裂； ◇ 提高热变型温度，降低温冲击强度； ◇ 特别是能提高基体的强度与弹性。 环氧防腐地坪漆 系统特征 ◇ 水性、实色，亮光； ◇ 厚度0.3-3mm； ◇ 一般使用年限为3-5年。 环氧防腐地坪漆底涂层 1.使用环氧防腐底漆：主漆和固化剂按比例混合，并搅拌均匀； 2.用滚筒均匀地滚涂，无漏涂； 3.门边、墙角、墙脚、机脚等使用毛刷刷涂。 0.15-0.20Kg/m2 玻纤布 铺设玻纤布，将调好的环氧树脂和固化剂倒在玻纤布上，用刮刀刮平。 中涂砂浆 1.使用防腐环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加40~100目石英砂搅拌均匀； 2.用批刀整体满刮1~2遍； 3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并清理干净。 0.6kg/m2/mm 腻子层 1.使用防腐环氧中涂漆：主漆和固化剂按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉）搅拌均匀； 2.用批刀批括1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处； 3.待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、拧干的湿毛巾等清理干净。 0.2-0.3 kg/m2 面涂层 1.使用防腐环氧面漆：主漆和固化剂按比例混合，搅拌均匀； 2.用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍，或喷涂1-2遍。 0.25-0.30kg/m2 耐迪斯正在全国举行“ 停车场微珠防滑地坪漆免费送 ” 活动 联系方式：400-060-1333 13570227777 吕先生 QQ：1442544608