

挖掘机三段式拆楼臂厂家 三段式拆楼臂专业定制

产品名称	挖掘机三段式拆楼臂厂家 三段式拆楼臂专业定制
公司名称	广州市汇通机械工程有限公司
价格	150000.00/套
规格参数	品牌:各品牌订做 型号:根据客户机型
公司地址	广州市白云区钟落潭镇金盆工业区
联系电话	13925158935 13678902961

产品详情

拆楼臂

专业研发生产挖掘机拆楼臂,三(多)段式挖掘机拆楼臂加长臂主要应用于房屋拆迁工程,中臂的作用是在驾驶仓和工作件之间增加一个安全距离,工作件一般加装破碎锤或液压剪.三段臂首先要考虑的是客户选用破碎锤还是液压剪,液压剪要旋转还是不旋转,这牵涉到是否需要客户加装备用阀.备用阀安装在液压泵的位置,主要用来分配液压油路,用破碎锤只需要一组,用液压剪需要两组.三段臂基本配置:a大、中、小臂 1套 b20t铲斗油缸 1支 c连杆总成 1套 d销轴 11支 e软管 20条(包括黄油管有26条) f配重 3-5.5吨(50吨机以下以不超过5吨为标准) 原标准臂的铲斗油缸用作三段臂的斗杆油缸,原斗杆油缸用作三段臂中臂油缸.我公司另外配一支20t的工作件油缸即可.三段臂基本加工范围在18——30米.作业施工时看楼房高低而定,加长臂挖掘机可直到拆解高度的,在安全距离中从高往低一层一层的拆解.拆一层清理一层碎物.解体多层楼房时,切勿贪图快而从地面第一层拆解,这种拆解方式最愚昧、最不安全,且最容易出事故的方式. 2、如果自身拆楼加长臂在安全距离中拆不到相应高度,可事先运来一些沙石泥土或工业垃圾垫底,压实整平堆高作业平台,在安全距中使拆楼加长臂末端升至可冲击剪压的地方. 3、拆楼加长臂在拆楼时必须停靠平整作业平台上,并且在安全距离中留有足够的转向空间. 4.在拆解高层楼房过程中,尽量让所有解体碎物往楼房内倒向,可避免碎物外溅而砸向周边行人以及操作人员,同时可以避免大块的物体砸向拆楼加长臂,而损坏拆楼加长臂设备. 5.目前国内房屋结构梁的相对较多,拆解时先不要动梁和柱子.把墙砖碎推至屋内,有步骤的先后清理解体物.再拆解预制板(楼层地板),而后再拆解房屋梁柱.从高往低的一层一层的往下拆解. 6拆除过中,我们需要别的设备辅助,比如拆下的碎物清理,平填,整理,运输等,同时我们需要喷水设备,抑制灰尘扩散,灰尘大了,视线不好,对拆楼施工作业造成不安全性加大,灰尘的扩散影响周边居民生活.

公司地址:广州市白云区良田镇金盆工业区钱岗路1号

联系电话:13925157030 020-37420036(邓生)

公司网址：<http://www.htjx826.com/>