

低价直销CWW-20-3150A穿墙套管

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 低价直销CWW-20-3150A穿墙套管 |
| 公司名称 | 上海环屿电气有限公司 |
| 价格 | 10.00/根 |
| 规格参数 | 品牌:上海环屿电气有限公司 型号:CWW-20/3150A 包装:箱式包装 |
| 公司地址 | 浙江省，温州市，柳市象阳工业区 |
| 联系电话 | 18058877449 |

产品详情

CWW-20/3150A CWC-20/2000A CWLB-10/3150A CWC-20/1600A

穿墙套管适用于工频交流电压为35kV及以下电厂、变电站的配电装置和高压电器，作导电部分穿过墙壁或其它接地物的绝缘和支持用。套管按使用场所可分为：户内普通型、户外-户内普通型、户外-户内耐污型、户外-户内高原型、户外-户内高原耐污型五种类型。户内普通型一般适用于安装地点海拔不超过1000m地区，但安装地点应是无明显污秽地区。

户外-户内高原型适用于安装地点海拔为3000m以下地区。

户外-户内高原耐污型适用于安装地点海拔为3000m以下的污秽地区。套管按所使用导体材料又可分为铝导体、铜导体以及不带导体（母线式）的三种类型。其型号字母B表示强度等级为7500N。其它各类套管的弯曲强度等级分类如下，母线穿墙套管的使用电流决定用户采用的母线尺寸

型号说明：C—户内铜导体穿墙套管；CL—户内铝导体穿墙套管；CWL—户外-户内铝导体穿墙套管；

CB—户内圆导杆穿墙瓷套管；CWB—户外-户内圆导杆穿墙瓷套管；B—抗弯破坏负荷等级，7.5kN。

CLB—户内铝导体穿墙套管（加强型）；CWLb—户外-户外铝导体穿墙套管（加强型）；CW—户外-户内铜导体穿墙套管；CWWL—户外-户内耐污型铝导体穿墙套管；CWW—户外-户内耐污型铜导体穿墙套管；CM—户内母线穿墙套管；CMW—户外母线穿墙套管；CMWW—户外-户内耐污型铜导体穿墙套管

字母后数字为设计顺序号。

对带导体套管，短横后分数：分子为套管额定电压千伏数；Q表示大爬距；分母为套管额定电流安培数；第二个短横后数字为污秽等级号；第三个短横后字母G表示高原型。

对母线式套管，字母后第一个短横后数字为额定电压千伏数；第二个短横后数字为套管瓷套内径直径毫米数；第三个短横后数字为污秽等级号。