不锈钢截止阀

产品名称	不锈钢截止阀
公司名称	上海华立电站阀门有限公司
价格	1.22/台
规格参数	品牌:上海电站阀门 型号:J41H/J41W
公司地址	上海市松江区泗泾镇九干路317号
联系电话	15921265952

产品详情

简述:

上海华立电站阀门有限公司生产的J41H/J41W不锈钢截止阀

、J41Y不锈钢法兰截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。国标截止阀只适用于全开和全关,一般不用来调节流量,定做时允许作调节和节流。公称压力1.6 MPa-16.0MPa,工作温度-29~550 的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。性能参数:

型号	J41H-16C ~ 160C	J41Y-16C ~ 160C	J41W-16P ~ 160P	
		I		
工作压力(MPa)		1.6 ~ 16.0		
适用温度()		150		
E/11/m/x ()		100		
		弱腐蚀性介质		
适用介质 ————————————————————————————————————	适用介质 水、蒸汽、油品			

材料	阀体、阀盖	碳氢	表 钢	铬镍钛不锈钢				
	阀杆	铬不	铬镍钛不锈钢					
	密封面	堆焊铁基合金	堆焊硬基合金	本体材料				
	填料	石棉石墨、柔性石墨、聚四氟乙烯						

压力测试:

公称压力	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0		
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24.0		
水密封试验	1.8	2.8	4.4	7.4	11.0	18.0		
上密封试验	1.8	2.8	4.4	7.04	11.0	18.0		
气密封试验	0.4-0.7							

主要零件材质:

体盖扳	阀杆	密封面	垫片(环)	填料	工作温度	适用介质

WCB	2Cr13	13Cr STL	增强柔性石墨	柔性石墨	425	
		本体材料	1Crl3 / 柔性石墨	增强柔性石墨		
		尼龙	08软钢 0Cr18Ni9Ti	SFB-260 SFP-260		水、蒸汽、油品
WC1	38CrMoAI		OCr18Ni12Mo2Ti		450	
	25Cr2MoV					
WC6					540	
WC9					570	
ZGCr5Mo					540	
ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti				200	硝酸类
ZGCr18Ni12Mo2Ti	1C18Ni12Mo2Ti				200	醋酸类

外形及连接尺寸:

1.6MPa	DN	L	D	D1	D2	b	n- d	Н	D0
凸面法兰 RF J41H	10	130	90	60	40	14	4- 14	198	120
J41Y J41W J41F J41N									
16C 16P 16R 16I	15	130	95	65	45	14	4- 14	218	120
	20	150	105	75	55	14	4- 14	258	140

•	ı	•	•	1	1	•	•	1	. ,
	25	160	115	85	65	14	4- 14	275	140
	32	180	135	100	78	16	4- 18	280	160
	40	200	145	110	85	16	4- 18	330	180
	50	230	160	125	100	16	4- 18	350	200
	- 00	200	100	120	100	10	4 10	330	200
	65	290	180	145	120	18	4- 18	370	280
	80	310	195	160	135	20	8- 18	400	280
	100	350	215	180	155	20	8- 18	415	320
	125	400	245	210	185	22	8- 18	460	360
							0 0		
	150	480	280	240	210	24	8- 23	510	450
	200	600	335	295	265	26	12- 23	710	500
	200	000		200	200		.2 20	710	
	250	650	405	335	320	30	12- 25	786	550
	300	750	460	410	375	30	12- 25	925	600

来源:http://www.hldzfm.com/products.php?id=612不锈钢截止阀,

来源:http://www.hldzfm.com/products.php?tid=299不锈钢阀门,上海锈钢阀门,不锈钢阀门厂家