供应 NLB-550手提式单头内燃螺栓扳手

产品名称	供应 NLB-550手提式单头内燃螺栓扳手
公司名称	济宁市宏杰机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:宏杰 型号:NLB-550 重量:18KG
公司地址	济宁高新区绿色家园A10幢01单元6层0602号
联系电话	13791781991

产品详情

供应 螺栓松紧机 **NLB-550手提式单头内燃螺栓扳手**

NLB-55手提式内燃螺栓扳手是根据线路抢修需要特别研制出来的工务作业工具．该扳手设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、机动性强、手把两级减震，手提便携、上下道方便，可不必封锁线路作业，特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性养路作业。

内燃螺栓扳手，铁路内燃扳手，汽油螺栓扳手，内燃机动螺栓扳手，手提式内燃扳手，进口内燃螺栓扳手，单头内燃螺栓扳手，内燃轨枕螺帽扳手，铁路螺栓扳手

西安内燃螺栓扳手宏杰价格低 榆林内燃螺栓扳手 沈阳内燃螺栓扳手宏杰独家销售
大庆内燃螺栓扳手保质保量 齐齐哈尔内燃螺栓扳手 沈阳单头螺栓扳手 汉中便携式螺栓扳手
兰州内燃螺栓松紧机宏杰专卖 高铁专用内燃螺栓扳手 铁路螺栓快速拆卸
阳泉手提式内燃扳手宏杰特卖 宁夏手提式单头内燃螺栓扳手

主要技术参数：

引擎类型：二冲程，冷风，单缸

排气量：51.7cc,Φ44*34mm 燃油箱容量:1升

燃料混合比:25:1 转数（空转）：2700rpm +-250

转数（加载）：7120rpm 转数（最大）：9880rpm

最大输出：2.03 Ps/6500 rpm 最大扭矩：0.34kg-m/550 rpm

压缩率：7.4：1 燃油消耗率：380 g/Ps.h

化油器类型：膜片式　紧固扭矩范围：550 – 1700 N.m（406 – 1250 ft.lbs）
离合速度：1200rpm

重量净重：18kgs(39.60lbs) 整体尺寸：650×280×380mm

主要用于铁路螺栓的安装和拆卸，本公司主要生产NLB-550单头内燃螺栓扳手，NLB-600双头内燃螺栓扳手，P1B电动螺栓扳手。其中第1 第3款式手提式逐个螺帽安装操作，第2款为手推式成对螺栓安装操作。

本产品英文包装，出口10余个国家，包装针对经销商可以做成英文中性包装，欢迎广大客户来电咨询。

公司主要产品有橡胶垫板、复合橡胶垫板、双肩铁垫板、平型铁垫板、斜型铁垫板、防爬器、行车压板、压轨器、异形垫板、 焊接型压轨器、压板、橡胶压舌、垫板、异形垫板、楔形垫板、斜接头夹板、复合橡胶垫板、联结角钢、伸缩缝夹板、鱼尾板、道夹板、鱼尾螺栓、液压弯轨机、液压复位机、液压挤孔机、液压起道机、绝缘道夹板、 U 形钢卡缆、扳道器、道岔、道钉、扣板、轨距挡板、轨距拉杆、弹条、地脚螺栓、双头螺栓、防盗螺母、高速公路护栏螺栓、防阻块、托架等。 同时可根据用户要求或来图、来样制作各种高难度、高强度、特大型螺栓、异型螺栓、异型螺母及各种异型件和非标件。道钉铁锤 道钉 道钉锤专业生产道钉