

供应电加热 不锈钢捏合机 密封胶设备

产品名称	供应电加热 不锈钢捏合机 密封胶设备
公司名称	佛山市南海金昶泰机械设备有限公司
价格	188000.00/套
规格参数	品牌:金昶泰 型号:NHZ-2000 功率:45-75
公司地址	广东省佛山市南海区平洲平南五福围工业区
联系电话	0757-86707237 18138373959

产品详情

真空电加热捏合机性能特点：

可通过PLC实时控制及记录生产中的温度、时间、粘度等相关数据。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制成，确保产品质量。

真空型捏合机能应用于5000Pa.s左右的流动性极差的高粘度浆体或塑性固体，槽体的夹套中可以用导热油或水进行加热或冷却。特殊的需要场合，还可以设计在真空下操作，捏合机上盖有加液导管，双轴的速度差为7.52r/min.其优点是，由于物料不断地改变位置，使混合较快，且单位体积的传热面积大等。

- 1、可根据用户特殊要求进行设计制作。
- 2、由于本设备技术更新速度提高，技术参数如有改动恕不通知，正确参数以提供的实物为准。
- 3、如您选型遇到疑问，请电询，由专业销售工程师为您推荐。

真空型捏合机工作原理：

用于一般粉体混合机和液体搅拌机不能加工的高粘度浆体或弹塑性物料的捏合、混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备，具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高的优点，物料在浆叶、槽壁和脊状突起部位之间进行刮擦、拉伸、折叠、挤榨，物料从搅拌桨一端向另一端进行循环，两个搅拌桨是相切的，且各自以不同速度旋转，从而完成捏合过程。出料时将槽倾斜即可。

产品优势：

- 1：电机减速机：江苏国茂国泰（国内知名品牌，保用10年以上）
- 2：材质：与物料接触部分全部采用SUS304不锈钢或SUS316L不锈钢

3：缸体板材厚度： 8mm，确保缸体强度

4：抛光精度： 200目

5：轴密封：三层特殊密封结构，确保真空度和无填料磨损黑粒进入缸体

6：引进日本真空箱平衡结构技术，确保缸体内外相同的真空度

7：缸体整体镗轴孔，确保搅拌桨同心

8：真空度： -0.096MPa

9：夹缸体试压： 0.04MPa

10：套试压： 0.06MPa

11：轴承：哈尔滨轴承（中国轴承行业三大生产基地之一）

12：夹套内设多层导流加强板，确保缸体强度和加热/冷却均匀

13：变频器：深圳英威腾（上市公司，全球领先的工业控制及自动化产品与服务供应商）

14：电气控制：江苏正泰CHINT（上市公司，世界十大电器品牌）

15：安全控制：采用多重互锁功能，确保使用安全

联系我们：

联系人：石和平

移动电话: 18138373959