S74系列大口径角行程阀门电动执行器

产品名称	S74系列大口径角行程阀门电动执行器
公司名称	上海邱炳阀门有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:博雷 型号:bray 规格:齐全
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2888号10幢179室
联系电话	021-31200230 13641717730

产品详情

系列： S74系列大口径角行程阀门电动执行器

扭矩： 8850-30975LB-INS (1000-3500 NM)

电压： VAC:120,220 VDC:12

标准外壳： NEMA 4,4x，IP65

防爆等级： 电动机的额定电压，开关型为110/220VAC/1/50(60)Hz,为可逆感应电动机。(电动 机内置热过载自动复位保护 器)。调节型110/220VAC为 串激整流电动器。12/24VAC /VDC的开关型和调节型都是 串激整流电动器。如需要，亦可提供三相电动机。

特点： 电动机 电动机的额定电压，开关型为110/220VAC/1/50(60)Hz,为可逆感应电动机。(电动 机内置热过载自动复位保护 器)。调节型110/220VAC为 串激整流电动器。12/24VAC /VDC的开关型和调节型都是 串激整流电动器。如需要，亦可提供三相电动机。 齿轮组 齿轮组由精密相切的多级齿 轮和轴组成。齿轮和轴由热 处理过的高合金钢制成，带 自锁功能。主齿轮系统在工 厂完成

永久润滑。 手轮操作
手动操作装置，在切断电源 时，可人工操作阀门位置。 行程限制 标准配置为2对单刀双掷开关 220VAC/10A，1对用于交流电 动机控制，1对作为无源位置 反馈。 凸轮/凸轮调节 凸轮可用六角扳手直接调节，而 无需特殊工具。行程终止一般在 工厂设定在0 ° 至 90 ° 行程。也 可设置成180 ° ，270 ° 或更大的 调节角度。 阀门状态显示器 具有高清晰阀门状态显示，显示 器为钢结构材料制成，具有良好 的抗腐蚀能力。标志明显、颜色 鲜艳－黄色为开，红色为关，全 程显示阀门状态，提供清楚的位 置显示。 加热器 恒温控制可防止执行器内部水 份凝结，保护电子器件。接线 端子预设联接。 接线端子 执行器开关预先和端子部分用 导线连接。端子部分接线简单， 清楚标有号码，此部分位于两 个接线出入口，有充分的接线 空间，方便客户接线。罩壳内 。 外壳 铸铝盖和外壳为防水型(NEMA 4, 4X, 6和IP67)，有高质量的 灰色环氧树脂涂层，防止侵蚀、 磨损和磕碰。 接线出入口 有两个1 / 2 "NPT 或 M20 mm 公制 管道连接器，用于电源线和控制线。 机械行程限位 标准配置带有机械行程限位，将阀 门旋转角度限定在开、关位置从 0 ° 到90 ° 之间。操作时，无须打 开端盖即可调节。 伺服器 可精确控制阀门位置（误差小于 2%），包括一个线路板，一个反 馈电位器组合构成。有一单独端子 部分，用于客户现场接线，其它端 子和驱动器内部的器件连接。反馈 电位器由连到执行器传动输出的一 组齿轮进行驱动，输入信号4-20mA 210VDC， 1-5VDC。输出信号4-20 加热器 恒温控制可防止执行器内部水 份凝结，保护电子器件。接线 端子预设联接。 接线端子 执行器开关预先和端子部分用 导线连接。端子部分接线简单， 清楚标有号码，此部分位于两 个接线出入口，有充分的接线 空间，方便客户接线。罩壳内 直接安装 S74执行器可以直接安装在博雷的阀 门上，不用任何外部连接结构， 现 场安装简易，不会错位。此设计减少 了安装所需的空间要求，并防止在 执行器和阀门之间积聚杂质。 附件（选配） 2个可调扭矩开关 单刀双掷的机械型开关在出厂时经 过校准。独立地对开启/关闭两个 行程上的过载作出反应，切断电机 电源。也可以在执行器行程中的任 何一点上进行操作，当负载超过预 先设置的值时会关闭设备。
反馈电位器 —— 持续指示阀门 位置的反馈信息。 就地控制 —— 设备电源指示灯， 开/关指示灯，开启/关闭转换开关， 以及现场/远程转换开关。 认 证 ISO9001 CE CSA-