

S74系列大口径角行程阀门电动执行器

产品名称	S74系列大口径角行程阀门电动执行器
公司名称	上海邱炳阀门有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:博雷 型号:bray 规格:齐全
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2888号10幢179室
联系电话	021-31200230 13641717730

产品详情

系列： S74系列大口径角行程阀门[电动执行器](#)

扭矩： 8850-30975LB-INS (1000-3500 NM)

电压： VAC:120,220 VDC:12

标准外壳： NEMA 4,4x , IP65

防爆等级： 电动机的额定电压，开关型为110/220VAC/1/50(60)Hz,为可逆感应电动机。(电动机内置热过载自动复位保护器)。调节型110/220VAC为 串激整流电动机。12/24VAC /VDC的开关型和调节型都是 串激整流电动机。如需要，亦可提供三相电动机。

特点： [电动机](#) 电动机的额定电压，开关型为110/220VAC/1/50(60)Hz,为可逆感应电动机。(电动机内置热过载自动复位保护器)。调节型110/220VAC为 串激整流电动机。12/24VAC /VDC的开关型和调节型都是 串激整流电动机。如需要，亦可提供三相电动机。 齿轮组 齿轮组由精密相切的多级齿轮和轴组成。齿轮和轴由热 处理过的高合金钢制成，带 自锁功能。主齿轮系统在工厂完成

永久润滑。手轮操作

手动操作装置，在切断电源时，可人工操作阀门位置。行程限制 标准配置为2对单刀双掷开关 220VAC/10A，1对用于交流电动机控制，1对作为无源位置反馈。凸轮/凸轮调节 凸轮可用六角扳手直接调节，而无需特殊工具。行程终止一般在工厂设定在0°至90°行程。也可设置成180°，270°或更大的调节角度。阀门状态显示器 具有高清晰阀门状态显示，显示器为钢结构材料制成，具有良好的抗腐蚀能力。标志明显、颜色鲜艳 - 黄色为开，红色为关，全程显示阀门状态，提供清楚的位置显示。加热器 恒温控制可防止执行器内部水份凝结，保护电子器件。接线端子预设联接。

接线端子 执行器开关预先和端子部分用导线连接。端子部分接线简单，清楚标有号码，此部分位于两个接线出入口，有充分的接线空间，方便客户接线。罩壳内。外壳 铸铝盖和外壳为防水型(NEMA 4, 4X, 6和IP67)，有高质量的灰色环氧树脂涂层，防止侵蚀、磨损和磕碰。接线出入口有两个1/2"NPT或M20mm公制管道连接器，用于电源线和控制线。机械行程限位 标准配置带有机行程限位，将阀门旋转角度限定在开、关位置从0°到90°之间。操作时，无须打开端盖即可调节。伺服器 可精确控制阀门位置（误差小于2%），包括一个线路板，一个反馈电位器组合构成。有一单独端子部分，用于客户现场接线，其它端子和驱动器内部的器件连接。反馈电位器由连到执行器传动输出的一组齿轮进行驱动，输入信号4-20mA 210VDC，1-5VDC。输出信号4-20 加热器 恒温控制可防止执行器内部水份凝结，保护电子器件。接线端子预设联接。接线端子 执行器开关预先和端子部分用导线连接。端子部分接线简单，清楚标有号码，此部分位于两个接线出入口，有充分的接线空间，方便客户接线。罩壳内 直接安装 S74执行器可以直接安装在博雷的阀门上，不用任何外部连接结构，现场安装简易，不会错位。此设计减少了安装所需的空间要求，并防止在执行器和阀门之间积聚杂质。附件（选配）2个可调扭矩开关 单刀双掷的机械型开关在出厂时经过校准。独立地对开启/关闭两个行程上的超载作出反应，切断电机电源。也可以在执行器行程中的任何一点上进行操作，当负载超过预先设置的值时会关闭设备。

反馈电位器 —— 持续指示阀门位置的反馈信息。就地控制 —— 设备电源指示灯，开/关指示灯，开启/关闭转换开关，以及现场/远程转换开关。

认证 ISO9001 CE CSA-