

## 特价促销优利德直流低电阻测试仪 UT620B

产品名称	特价促销优利德直流低电阻测试仪 UT620B
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT620B
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

### 产品详情

- 1、低电阻测试范围：0.5m $\Omega$  ~ 6K $\Omega$  ；
- 2、测量电流可达5A，从而提供高精度测量；
- 3、最小分辨率可达：1 $\mu$ ；
- 4、基本精度：0.25%，采用四线测量技术；
- 5、可设定上下限比较测量，方便元件分选，自动判断测量对象是否合格；
- 6、独特设计电线长度测量功能，长度单位（米/英尺）自由转换；
- 7、内置可充电锂电池，使用寿命长；
- 8、数据可以保存，读取，删除；
- 9、采用USB数据传输（免安装驱动）。

基本功能		
型号	UT620B	
最小分辨率	1 $\mu$	
电阻( )	60.00m $\Omega$ /10A	$\pm$ ( 0.25%+25dgts )
	600.00m $\Omega$ /1A	$\pm$ ( 0.01%+20dgts )
	6.0000 $\Omega$ /100mA	$\pm$ ( 0.01%+20dgts )
	60.000 $\Omega$ /10mA	$\pm$ ( 0.01%+20dgts )
	600.00 $\Omega$ /1mA	$\pm$ ( 0.1%+25dgts )
	6.0000K $\Omega$ /100 $\mu$ A	$\pm$ ( 0.25%+30dgts )
特殊功能		
最大显示	60000	
四线测量		
电线长度测量		
可设定上下限报警		

存储数据		
存储数据	1000条	
USB传输		
手动量程		
背光		
数据保持		
相对值(zero)		
低电压显示		
一般特征		
电源	锂电池7.4V4000mAh可充电	
LCD尺寸	116mm × 87.5mm	
机身颜色	Red and Grey	
机身重量	1.5 Kg	
机身尺寸	268mm × 168mm × 60mm	
标准配件	凯氏夹测试线（红黑）1对、电源适配器 1个、USB线、软件光盘	
标准包装	彩盒、保修卡、说明书	
标准包装数量	5台	
标准包装尺寸	390mm × 370mm × 285mm	
标准包装箱毛重	11.5 Kg	
可选配件		
四线测试探针（红黑）1对（收费）		

应用领域：应用于金属镀层电阻测量；电动机及小型变压器的绕组电阻测量；接地系统连结点的检测；电焊接点的完整性检测；断路器和开关的接触电阻测量；航天器和铁轨焊接点质量检测；接线端子与导线连接电阻测量；蓄电池并联连接检测；配电盘母线及导线接点检测；机械结合点测量测量开关及接插座、继电器等电器元件的接触电阻；测量金属材料；电阻和电线电缆的导线电阻；船、车、飞机的金属柳接电阻等。

详细咨询：0755-28509861