

优利德UTi80系列红外热成像仪

产品名称	优利德UTi80系列红外热成像仪
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UTi80
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

产品详情

UTi80系列红外热成像仪，以80*60像素的红外探测器为核心，辅以高质量的光学镜头、方便快捷的操作系统，测温准确，结构轻便，成像清楚，价值合适，对习惯使用点温仪进行温度检测的用户来讲，选用UTi80热像仪必将大大提高工作的效率和测温的准确性。
可广泛应用于电力、建筑、电子、冶炼、能源、铁路、汽车、石化。

基本功能	
型号	UTi80
探测器类型	非制冷焦平面
红外分辨率	80*60像素
视场角/最小成像距离	10 ° × 7.5 ° /0.1m
空间分辨率	2.2mrad
图像模式	红外
对焦方式	手动
工作波段	8~14um
温度灵敏度	0.08 @30
温度测量范围	-20 ~300
测温精度	± 2 ° C 或者 ± 2% (两者取大值)
特殊功能	

屏幕规格	2.8"TFT屏，可旋转
调色板	铁红/反铁红/彩虹/羽红/黑热/百热
图像调节	手动或者自动调节
图像格式	* . UIR
视频输出	支持PAL(50Hz)或者NTSC (60Hz)复合视频 (需选配底座)
测温模式	1个可移动点，最高/最低温度捕捉，
参数修正	辐射率，距离，环境温度，相对湿度
温度校正	每60秒自动校准一次
报警设置	可设置高低温度报警
激光指示	
图像保持	
图像存储/回放/删除	支持 2G SD卡
温度单位	/
语言	中/英文可选
恢复出厂设置	
工作模式	可选择 (标准模式、节能模式)
分析软件	标准版测温分析软件，可对红外图像中的任意点测温分析。
防水防尘	IP54
抗冲击/震动	25G/2G
一般特征	
电源	可充电锂电池
机身颜色	红色 + 灰色
机身重量	小于500g (含电池)
机身尺寸	170mm X 80mm X 160mm
标准配件	电池、座充、2G存储卡、读卡器、镜头盖、PC软件光盘
标准包装	工具箱，说明书、保修卡
标准包装数量	5台
标准包装尺寸	545mm × 380mm × 325mm
标准包装箱毛重	11.6 Kg
可选配件 (收费)	底座、电源适配器、视频线、16G存储卡、车载电源线、遮光罩、38° 广角镜头 12° ， 6.4° ， 3.8° 望远镜头；温度定制 (600 ， 1000 ， 1500)

详细咨询：0755-28509861