

## 建筑用充气芯模价格\_建筑用充气芯模批发市场报价

产品名称	建筑用充气芯模价格_建筑用充气芯模批发市场报价
公司名称	衡水枣强县大成橡胶有限公司
价格	110.00/平方米
规格参数	品牌:大成 型号:80mm 使用压力:0.12Mpa
公司地址	河北衡水衡水路42公里处
联系电话	0318-8538007 18731897007

### 产品详情

建筑用充气芯模价格最便宜的公司是哪个?枣强大成!建筑用充气芯模质量比最好的是那个厂家--枣强大成,20年的办厂经验,多个大工程的合作,建筑用充气芯模明星品牌。

#### 建筑用充气芯模的制作方法

产品统制并经固化后,须将芯模取出。对不带封头的产品,如管道常采用钢管作芯模。大直径芯模可以作成可伸缩或可分块拆装的。带封头的产品,如压力容器、固体火箭发动机壳体,小直径的可用石膏、低熔点合金、低熔共晶盐类做芯模。大直径的常采用金属内部结构—石膏表层、砂—聚乙缙酪做芯模。

充气芯模内衬或芯子常用材料有铝、不锈钢等金属,橡胶、硬质泡沫塑料、蜂窝、工程塑料等。内衬兼优骨架与气密作用,是成品的一部分。芯模或内衬设计时,要注意外形应与制品内部结构形式相适应,不损伤纤维,收缩量小,有足够强度和刚度等。

#### 建筑用充气芯模性能特点

1、充气芯模设计科学合理

2、应用充气芯模，预制或现场浇筑出来的成品构件，充气芯模全部能满足设计要求，且操作简单、省工、省时、省材。尤其在较小空腔内充气芯模解决了人员无法进入构件内拆模的施工难点。

3、充气芯模有良好的耐老化性能，使用寿命长。

4、充气芯模用氯丁橡胶、天然橡胶与锦纶布先期合成，后用硫化工艺后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性和柔韧性，抗高温并有良好的脱离性。充分满足了不同条件下的施工环境。

5、充气芯模在-10 ~ +90 的范围内，材质没有变化。预应力空心混凝土构件，由于采用充气芯模，其重量比非预应力实心构件轻25%，为建筑现场施工轻型化提供了有利条件因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩基缩短，跨径增大。

使用充气芯模时在外表上涂上脱模剂（详见厂家说明书），对充气芯模进行测漏试验，（这一点很重要，万一进入浇筑混凝土期再发现漏气，构件就损坏了）没有异常后将充气芯模拉入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时，即浇筑混凝土，待混凝土初凝时（具体时间详见说明书），将充气芯模放气抽出，即可完成成品构件的成型，不污染环境。

建筑用充气芯模价格最实在，我们的建筑用充气芯模，保管让您使用放心，保证售后。

产品详情：[http://www.dc678.com/chongqixinmo/xiangjiaoqinannamo\\_114.html](http://www.dc678.com/chongqixinmo/xiangjiaoqinannamo_114.html)