

好嘢502免钉胶

产品名称	好嘢502免钉胶
公司名称	广州市超劲材料科技有限公司
价格	25.00/支
规格参数	品牌:好嘢超劲 型号:502
公司地址	广州市白云区松岗北路94号首层（仅作办公用途）
联系电话	02081999529 15920305835

产品详情

好嘢502免钉胶是建筑装饰材料理想的粘合剂，粘合力极强，操作简便，适合一切建筑装饰材料，是替代螺丝和铁钉的最佳选择，节约时间与节约空间、提高效率的明日之星。

主要用途：

本产品用于将覆面的材料、木料、石膏板、金属、镜、玻璃、塑料、橡胶、壁脚板、百叶窗、门槛、窗台、界桩、支柱、接线箱、各类人造材料、观赏石器、瓷砖固定在混凝土、砖料、灰泥、墙及粗纸板上。

产品主要性能

- 1、粘接速度快
- 2、粘接强度 3MPA（30公斤/cm²）
- 3、粘接范围广，适合一切建筑装饰材料
- 4、环保无异味，溶剂含量 13%
- 5、储存期长，27 仓库储存：24个月以上

、涂都可)

使用说明

清洁施工表面，确保无油污或灰尘。

切开管口，装上喷嘴，用密封枪挤出。

干式粘接法（适合较轻物料和承受力轻的接合处）

- 1、以相隔40厘米的距离挤出数行“之”字型液体钉；
- 2、将带液体钉的一面压紧粘接处，轻轻拉开，让胶水挥发2~5分钟；
- 3、然后再将两面压紧即可。

湿式粘接法（适合只受较大的压力处，配合钳夹工具使用）

- 1、依照干式粘接法涂上液体钉；
- 2、配合钳夹、铁钉或螺丝，立即将粘合两面或钉紧；
- 3、待胶凝固后（24小时），再移除钳夹。

负重材料的粘接方法：

能直接粘接负重材料。先将负重材料粘接在一起，然后再将其分离，等待干燥5分钟左右，再次将待粘合的材料牢固压合并敲紧，使其就位。必要时可用撑柱予以支撑。（沉重材料必须予以支撑）

清除方法

好嘢502免钉胶尚未凝固时，可用松节水清除，干固后可用刮削或砂磨去除。

注意事项

使用地方必须空气流通，不正确使用或蓄意吸入本产品挥发气体会危害身体。本产品属易燃品，存放在干爽地方，请勿让儿童接触，如不慎接触到皮肤或眼睛，应使用大量清水冲洗或就近求医。

免钉胶应用指南

1、木业：木线、木线地角、木地板、木门制造、木门套、木窗套、木家私、拼板、笋头、木隔墙板、木吊柜、防火装饰板、木工艺线、木工艺礼品，木钟、木装饰板吊顶天花板、木画框、木框板音箱等。

2、石膏板、石音板隔墙、吊顶、石膏工艺品联接等。

3、金属、铝塑板、外墙干挂直接贴，室内外墙、铝塑板、铝板、防火板、包括与木方、木板、金属的粘接，不锈钢门、玻璃门不锈钢门夹套；彩钢瓦、镀锌瓦的搭接，铁闸、不锈钢门框、金属压花板的粘接；楼梯防滑铜条、铜装饰品的粘接、铝合金型材、防蚊蝇门窗的安装等。

4、玻璃镜、玻璃、个人用小型玻璃镜，无论安装大小尺寸玻璃镜的安装，本公司高科技的配方不腐蚀油漆、水银。所以可以直接粘接玻璃镜或玻璃在墙体上，木板等多孔性材料上（不能粘塑料镜片，因为轻微的腐蚀塑料即影响反光效果）。

5、塑料、聚丙烯、聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）的塑料板型材制品业的搭接粘合，电线管、槽，开关粘固定位；家用电器制造维修，PVC地板、化为地毯塑料门框门套、塑料家具、塑料聚酯画框、户外广告行业粘合，亚加力胶片、仿文化石粘合、塑料玩具粘合安装塑料抽风扇等等。

6、陶瓷瓷片、大理石、花岗石，高级带花瓷片、瓷砖、浴室外墙，陶瓷座厕、淋浴房、陶瓷工艺品，大理石墙裙、铺面门头，公司匾、石英文化蘑菇石等。

7、修补、紧固定位

门锁更换，家具办公桌椅、花架笋头松动、快速螺丝紧固、展会展品定位吊挂、灯具、卫浴、水箱、油箱修补补漏，修理汽车空调噪声松动紧固，各种工具松动紧固、家用品松动紧固。

8、产品解说：好嘢502免钉胶优点快速粘合，快速的性能是现代人类最需要的，善于利用快字、创造无限财富、快速粘合剂市面上的胶属502，但它太脆太贵，好嘢502免钉胶粘合后带有韧性，具有抗震性能，这就难得了，而且粘结力大，平均每平方厘米有30公斤的粘合力，请开动脑筋发挥潜力，敢于创新，你就可以发现别人没有想到的用处，那么你就是发明者，节约更多的工作时间，提高工作效率，留些时间让生命更美丽！

在很多行业、很多工程、很多产品、在施工中如能将快干胶与慢干胶的性能（硅酮胶）结合起来、配合起来一起使用，那么效果更佳，所以了解产品性能、功能后就可指导使用权者售前、售中、售后服务就会被人认同。

9、注意事项：

（1）好嘢免钉胶怕热不怕冷，储存此产品只要放在27 室温内储存期23年不会变质，-30 也能施工，但材料表面不能有水、冰。

（2）此产品属环保产品，所有复配溶剂液体含量<13%，国家标准 70%含量明火能点燃，注意防火，如需固化后阻燃性能效果的可另行安排行产。

（3）产品粘结最佳效果是两种材料都是多孔性材料或者一个多孔性，一个非多孔性材料粘结，两个都属非多孔性材料的粘结效果一般。

(4) 任何粘结剂都需要粘结时将材料压紧，免钉胶也不例外。

(5) 切勿让儿童接近，不慎溅到眼中需就近求医。

(6) 此胶的相溶性是需将免钉胶挤压在二种材料上压紧24小时，即可用手或工具拉开，检测有粘结力度是否适合你的需要。由于材料种类繁多，不在现在就无法一一指导，如遇粘结疑问可直接与我公司联系，有专人为您服务。扫描以下二维码，还有更多惊喜！