

高精度电动单座两通调节阀ZAZP

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 高精度电动单座两通调节阀ZAZP |
| 公司名称 | 杭州富阳永明控制阀有限公司 |
| 价格 | 2700.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:永明控制 型号:ZAZP 规格:DN15-300 |
| 公司地址 | 浙江富阳市银湖街道 |
| 联系电话 | 86 0571 63105502 18958107677 |

产品详情

产品概述：

P系列直通单座调节阀有顶部导向型和套筒导向型两种结构，该系列阀门流量特性曲线精度高，阀芯导向面积大，抗振性好，是一种能适应多种苛刻工况条件的调节阀，特别适用于泄漏要求高、阀前后压差不大的工作场合。

该系列阀门可按要求配用多弹簧式气动薄膜执行机构、气动活塞执行机构、全电子式智能型电动执行机构等。

执行机构部分

| 规格 型号 | 气动薄膜式 | 气动活塞式 | 全电子式 | 电动式 | 全电子式 (温度调节执 |
|-------|-------|-------|------|-----|----------------|
| 用途 | 调节、开关 | 调节、开关 | 调节 | 开关 | 调节 |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 弹簧范围 | 20-100KPa;40-200KPa;80-240KPa | | - | - | - |
| 气源/电源 | 0.14,0.25,0.4MPa | 0.4 ~ 0.6MPa | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz | 220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz | 220V.AC 50Hz |
| 接口 | Rc1/4",Rc3/8" | Rc1/4", Rc1/2",Rc3/8" | 配线:2-G1/2" | 配线:2-G1/2" | M27 × 2 (温度传感器) |
| 作用方式 | 气开、气关 | 气开、气关、双作用 | 电开、电关 | 电开、电关 | 冷却控制,加热 |
| 基本误差 | 一般型 | ± 1.5% FS(带定位器) | ± 1.0% FS | - | ± 2.0% F |
| | 特殊型 | ± 4.0% FS(带定位器) | ± 2.5% FS | - | - |
| 回差 | 一般型 | 1.5% FS(带定位器) | 1.0% FS | - | 1.5% F |
| | 特殊型 | 3.0% FS(带定位器) | 2.0% FS | - | - |
| 允许环境温度 | -10 ~ +70 | | -10 ~ +60 | | -10 ~ +50 |
| 可选阀门附件 | 电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,保位阀,手动装置 | | 过载单元 | 检测开度微动开关,电位器 | |

主要技术参数

| 公称通径 | | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
|-----------|------|-----|----|------|------|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 额定Kv | 线性 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 |
| | 等百分比 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| 额定行程L(mm) | | 16 | | 25 | | | 40 | | | 60 | |

| | | | | |
|---------------------|--|-----|-----|------|
| 膜片有效面积(气动阀) Ae() | 280 | 400 | 600 | 1000 |
| 固有流量特性 | 线性、等百分比 | | | |
| 固有可调比 | 50:1 | | | |
| 允许泄漏量 | 硬密封: 级($\times K_v$);软密封: 级(参见GB/T4213-2008) | | | |