

# ZXPV气动薄膜波纹管密封单座调节阀

产品名称	ZXPV气动薄膜波纹管密封单座调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:永明控制 型号:ZXPV-16K 规格:DN15-300
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

## 产品详情

产品概述：

P系列直通单座调节阀有顶部导向型和套筒导向型两种结构，该系列阀门流量特性曲线精度高，阀芯导向面积大，抗振性好，是一种能适应多种苛刻工况条件的调节阀，特别适用于泄漏要求高、阀前后压差不大的工作场合。

该系列阀门可按要求配用多弹簧式气动薄膜执行机构、气动活塞执行机构、全电子式智能型电动执行机构等。

ZXPV系列波纹管密封型调节阀：

杜绝流体外漏，主要用于强腐蚀性、有毒或珍贵稀有介质的自动控制，也适用于高真空度及高温介质（导热油或过热蒸汽等）的控制环境。

执行机构部分

规格 型号	气动薄膜式	气动活塞式	全电子式	电动式	全电子式
-------	-------	-------	------	-----	------

					(温度调节执
用途	调节、开关	调节、开关	调节	开关	调节
弹簧范围	20-100KPa;40-200KPa;80-240KPa		-	-	-
气源/电源	0.14,0.25,0.4MPa	0.4 ~ 0.6MPa	220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz	220V.AC 50Hz 380V.AC 50Hz	220V.AC 50
接口	Rc1/4",Rc3/8"	Rc1/4", Rc1/2",Rc3/8"	配线:2-G1/2"	配线:2-G1/2"	M27 × 2 (温度传感器
作用方式	气开、气关	气开、气关、双作用	电开、电关	电开、电关	冷却控制,加热
基本 误差	一般型	± 1.5% FS(带定位器)	± 1.0% FS	-	± 2.0% F
	特殊型	± 4.0% FS(带定位器)	± 2.5% FS	-	-
回 差	一般型	1.5% FS(带定位器)	1.0% FS	-	1.5% F
	特殊型	3.0% FS(带定位器)	2.0% FS	-	-
允许环境温度	-10 ~ +70		-10 ~ +60		-10 ~ +50
可选阀门附件	电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,保位阀,手动装置		过载单元	检测开度微动开 关,电位器	

### 主要技术参数

公称通径	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
额定Kv	线性	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440

	等百分比	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400
额定行程L(mm)		16			25			40			60
膜片有效面积(气动阀) Ae()		280			400			600			1000
固有流量特性		线性、等百分比									
固有可调比		50:1									
允许泄漏量		硬密封: 级( $\times K_v$ );软密封: 级(参见GB/T4213-2008)									