

peek棒 产品 供应 peek棒厂家

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | peek棒 产品 供应 peek棒厂家 |
| 公司名称 | 江苏超聚新材料科技有限公司 |
| 价格 | 1210.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:君华特塑 型号:定制 成型工艺:连续挤出 |
| 公司地址 | 江苏省常州市武进高新区武宜南路377号高新区 创新产业园11号厂房 |
| 联系电话 | 020-82038301 18026359519 |

产品详情

聚醚醚酮是芳香族结晶型热塑性高分子材料,其熔点为334 ,具有机械强度高、耐高温、耐冲击、阻燃、耐酸碱、耐水解、耐磨、耐疲劳、耐辐照及良好的电性能。 耐高温 聚醚醚酮树脂具有较高的熔点(334)和玻璃化转变温度(143),连续使用温度为260 ,其30%GF或CF增强牌号的负载热变型温度高达316 。 机械特性。它具备与合金材料媲美的对交变应力的优良耐疲劳性。

自润滑性(耐腐蚀性)

聚醚醚酮树脂具备优良的滑动特性,适合于对低摩擦系数和耐摩耗要求严格的情况下使用。

耐化学药品性 它的耐腐蚀性与镍钢相近。聚醚醚酮只溶解于浓硫酸,有良好的耐化学药品性,特别是在高温条件下比聚酰亚胺更耐酸碱。 阻燃性

聚醚醚酮树脂是非常稳定的聚合物,1.45mm厚的样品,不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。

耐辐照性和耐剥离性 聚醚醚酮有良好的耐辐照性和耐剥离性,因此可以用来制成特殊用途的电磁线。

耐疲劳性 聚醚醚酮树脂在所有树脂中具有最好的耐疲劳性。 耐水解性

聚醚醚酮树脂及其复合材料做成的制品在高温高压水中连续使用时仍可保持其良好的性能。 易加工性

聚醚醚酮树脂在高温下具有良好的流动性,具有很高的热分解温度,可采用注

联系方式-----

江苏Center-江苏君华特种工程塑料制品有限公司

电话: 020-82038301

传真: 020-82038306

李辉章(业务经理): 18026359519 邮箱: lihuizhang@chinaPEEK.com Q Q: 616854977

地址：江苏省常州市武进高新区武宜南路377号高新区创新产业园11号厂房（江苏总部）

地址：广州市萝岗区科丰路31号华南新材料创新园G1栋A328（广州分部）