

# 路桥建筑模板漆厂批发\_长沙钢模模板漆\_嘉泽混模板

产品名称	路桥建筑模板漆厂批发_长沙钢模模板漆_嘉泽混模板
公司名称	长沙嘉泽建材科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:嘉泽 型号:OI1383
公司地址	长沙市雨花区树木岭自然村南栋501房
联系电话	0731-84876115 , 18890330053 18890330053

## 产品详情

以下内容由嘉泽建材为您提供，今天我们来分享清水混凝土施工控制技术相关知识内容，希望对同行朋友有所帮助。

### 清水混凝土施工控制技术（之）

#### 4.4 清水混凝土的成品保护

后续工序施工时,要注意对清水混凝土的保护,不得碰撞及污染混凝土表面;在混凝土交工前,用塑料薄膜保护外墙,以防污染,对易被碰触的部位及楼梯、预留洞口、柱、门边、阳角等处,拆模后可钉薄木条或粘贴硬塑料条加以保护。另外,还要加强施工人员的教育,避免人为污染或损坏。

#### 脱模漆简易操作方法

- 1.将模板彻底清洗干净，模板表面不得有混凝土垢、油、水、锈、污垢。如有用脱漆剂一定要特别注意将模板上得脱漆剂成分彻底洗干净。
- 2.从桶内倒出少许脱模漆，而装脱模漆的容器不能沾有水分，尽量少倒一些，以免浪费。脱模漆出现白色，或者变稠，表示已经变质，从而不能使用，也不可讲剩余的脱模漆再倒入桶内。
- 3.涂刷要均匀，不得漏刷，否则漏刷的模板会生锈，从而影响脱模漆的效果，并且要控制好厚度，尽量一公斤脱模漆涂刷25平方左右。太薄会影响光泽度并影响漆的强度从而沾模。
- 4.在涂刷时尽量在早晚天气不高的情况下涂刷，而且尽量涂刷一次到位，减少来回涂刷的次数。要注意集中打磨集中涂刷。
- 5.待漆膜干燥24小时后可浇筑混凝土，如果在天气特别干燥的情况下，可在施工周围洒水，增加空气中的水分，从而增加漆膜的强度。

6.旧漆膜的清除可在拆模的同时进行，这样可以更快速清除旧漆膜。

嘉泽建材公司专业从事破碎剂、脱模漆、养护剂等外加剂的生产与销售，如有需要请拨打图片上的联系方式联系我们。

以下内容由嘉泽建材为您提供，今天我们来分享清水混凝土施工控制技术相关知识内容，希望对同行朋友有所帮助。

## 清水混凝土施工控制技术（之）

### 4.4 清水混凝土的成品保护

后续工序施工时,要注意对清水混凝土的保护,不得碰撞及污染混凝土表面;在混凝土交工前,用塑料薄膜保护外墙,以防污染,对易被碰触的部位及楼梯、预留洞口、柱、门边、阳角等处,拆模后可钉薄木条或粘贴硬塑料条加以保护。另外,还要加强施工人员的教育,避免人为污染或损坏。