

内外涂塑复合管|内外涂塑钢管|内外涂塑EP钢管

产品名称	内外涂塑复合管 内外涂塑钢管 内外涂塑EP钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	90.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:齐全
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

内外涂塑复合管|内外涂塑钢管|内外涂塑PE复合钢管|内外涂塑EP钢管

咨询/销售热线13901571405 QQ：382090924喷塑型钢塑复合管|涂塑EP/PE钢管|喷涂PE复合钢管|内外喷涂EP钢管|内外喷涂环氧复合钢管|多涂涂钢塑复合管|内外涂塑钢管|涂塑钢管连接方式|涂塑钢管品牌|涂塑钢管价格

欢迎前来咨询采购常州市吉美管业有限公司生产的青龙山牌涂塑复合钢管价格低廉，品质上乘有保证。

“青龙山”牌钢塑复合管与其他金属管、塑料管、复合管相比，既有钢管的强度、又有塑料管耐腐蚀、耐磨损，流体阻力小等特点，是一种安全卫生、钢性强、粘结强度好的绿色管道，在越来越多的行业中广泛使用。

钢塑复合管采用不同塑料材质，适用于-30 —95 的工作环境，可广泛用于高层建筑给排水、自来水供给企业，住宅小区，冷热水输送以及工业循环水系统，去离子纯净水系统，耐磨防腐系统，防结垢抗菌防腐系统，发泡保温防腐系统，化工重防腐系统等。

常州市吉美管业所生产的青龙山牌钢塑复合管现在已比较成熟，已广泛应用于石油、化工、建筑、造船、通讯、电力和地下输气管道等众多领域，是目前替代传统镀锌管的较佳产品，被誉为绿色环保管材。

1 青龙山牌钢塑复合管及其种类

外镀锌内衬塑钢管，内外涂塑钢管，内涂塑钢管，外镀锌内涂塑钢管。

3. 青龙山牌钢塑复合管的特点

涂塑复合钢管适用于-30 —120 的工作环境，涂塑复合钢管与其他金属管、塑料管、复合管相比，它

综合了各种管道的特点，既有钢管的强度，又有塑料管的耐腐蚀、耐磨损，流体阻力小等特点，是一种安全卫生强度高，粘结强度好的绿色管道。

内外涂塑钢管包装、运输及贮存

1、包装

直管的涂层复合管采用六角打捆包装，打捆前管子两端应戴上塑料帽。公称外径不小于300mm涂层复合管不进行打捆，对外塑料涂层包装上保护层，焊有法兰的涂层复合管两端戴上保护套。也可根据供需双方商定的方式进行包装。每个包装件上有产品合格证，合格证上应有以下内容：

- (1) 产品名称、规格型号、数量、标准编号；
- (2) 生产日期、批号；
- (3) 矿用产品安全标志标识及证书编号；
- (4) 检验标记；
- (5) 生产厂名称、地址、电话、邮编。

2、运输

包装后的涂层复合管在运输过程中，应避免剧烈撞击、抛摔、日晒，严禁拖擦及用尖锐硬物刻划。装卸时应使用尼龙带吊装。

3、贮存

涂层复合管应平直存放于室内，距离热源不应小于1m。露天存放时必须用遮雨篷遮盖，不应长期存放在室外阳光直射和严寒的场所。涂层复合管储存过程中的环境温度为-30 ~ 45。涂层复合管堆放时，底部应采用两道支垫垫起，支垫宽度为100mm。涂层复合管离地面不应少于100mm。

内外涂塑钢管产品标准

《给水涂塑复合钢管》 CJ/T120-2000

《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》 CECS125：2001

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 GB/T 17219-1998

内外涂塑钢管施工标准

《建筑给水排水设计规范》 GB 50015-2003

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002