

内外涂塑复合钢管|内外涂塑钢管|内外涂塑复合管

产品名称	内外涂塑复合钢管 内外涂塑钢管 内外涂塑复合管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	86.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:齐全
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

内外涂塑复合钢管|内外涂塑钢管|内外涂塑复合管|涂塑钢管|涂塑钢管厂家

内外涂塑复合钢管：咨询/销售热线13901571405 QQ：382090924

内外涂塑复合钢管|高压喷塑复合钢管|防腐钢管|内外喷环氧防腐钢管

常州市吉美管业有限公司经营涂塑钢管品牌：青龙山牌

青龙山牌内外涂塑复合钢管是以焊接钢管为基材，采取喷砂化学双重前处理、预热、内外涂装、固化、后处理等工艺制作而成的钢塑复合管。系本公司自主创新，成功研制开发的新型管材。具有其优良的综合性能，很强的耐腐蚀性和机械性，良好的耐化学稳定性和耐水性，具有减阻、防腐、抗压，抗菌等作用。它一般不受输送介质的制约，涂塑层与钢铁有极强的结合力。涂层材质：环氧树脂（EP）适用于80以下的工作环境，钢管涂层有极高的附着力，其涂层硬度高、耐冲击性好，且有较好的耐化学腐蚀性能。

内外涂塑复合钢管优点：

具备较高的机械强度，适合比较苛刻的使用环境；

内外涂层可阻止金属氧化，具有较好的耐化学腐蚀性能；

涂层附着力强，结合强度高，耐冲击性好；

粗糙系数和磨阻系数低，抗异物附着性优良；

抗老化，使用寿命长，尤其适合埋地输水。

内外涂塑钢管包装、运输及贮存

1、包装

直管的涂层复合管采用六角打捆包装，打捆前管子两端应戴上塑料帽。公称外径不小于300mm涂层复合管不进行打捆，对外塑料涂层包装上保护层，焊有法兰的涂层复合管两端戴上保护套。也可根据供需双方商定的方式进行包装。每个包装件上有产品合格证，合格证上应有以下内容：

(1) 产品名称、规格型号、数量、标准编号；

(2) 生产日期、批号；

(3) 矿用产品安全标志标识及证书编号；

(4) 检验标记；

(5) 生产厂名称、地址、电话、邮编。

2、运输

包装后的涂层复合管在运输过程中，应避免剧烈撞击、抛摔、日晒，严禁拖擦及用尖锐硬物刻划。装卸时应使用尼龙带吊装。

3、贮存

涂层复合管应平直存放于室内，距离热源不应小于1m。露天存放时必须用遮雨篷遮盖，不应长期存放在室外阳光直射和严寒的场所。涂层复合管储存过程中的环境温度为-30 ~ 45 。涂层复合管堆放时，底部应采用两道支垫垫起，支垫宽度为100mm。涂层复合管离地面不应少于100mm。

内外涂塑钢管产品标准

《给水涂塑复合钢管》CJ/T120-2000

《建筑给水涂塑复合管管道工程技术规程》CECS125：2001

《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998

内外涂塑钢管施工标准

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002