

内外喷塑消防钢管|内外喷环氧消防钢管

产品名称	内外喷塑消防钢管 内外喷环氧消防钢管
公司名称	常州市吉美管业有限公司
价格	68.00/米
规格参数	品牌:青龙山牌 型号:齐全
公司地址	常州市武进区雪堰镇工业集中区
联系电话	86-013901571405 13901571405

产品详情

内外喷塑消防钢管|内外喷环氧消防钢管

业务/咨询专线13901571405 QQ：382090924

内外涂环氧消防管采用的重防腐改性环氧树脂属于热固性塑料，其涂层耐温性能好，可在 - 30 ~ 200 长期使用，并且不燃烧。同时，具有耐化学腐蚀，耐灭火剂腐蚀、耐高温和耐木垛火、以及在有水及无水状态下的防腐或耐火焰性能，尤其适用于消防输水、气的灭火专用。

内外涂环氧消防管具有优良的耐化学腐蚀性，耐水性和耐抗溶性、蛋白、高倍数泡沫灭火剂腐蚀，解决了因输水，埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，大大提高了消防、给水（气体）管道的使用寿命，使用所限可达50年以上，同时综合维修费用仅为使用普通镀锌1/6。[钢管的](#)

内外涂环氧消防管技术参数：

涂层材料：改性重防腐环氧树脂

通用颜色：红色

涂层厚度：250um—550 um

涂覆方式：内外喷涂

产品规格：DN15—DN1200

环境温度：-30 至80 （峰值760 ）

常规压力：0.1Mpa—2.5Mpa

连接方式：螺纹、沟槽、法兰连接等

应用领域：消防给水、给气、泡沫介质输送管道系

（带阻燃剂通过国家消防部门测试）