微机控制电液伺服抗折抗压同步一体试验机

产品名称	微机控制电液伺服抗折抗压同步一体试验机
公司名称	长春凯新试验仪器有限责任公司
价格	32000.00/台
规格参数	凯新:凯新 型号:YAW-300B
公司地址	吉林省长春市宽城区长新街1036号
联系电话	043189312787 13674307753

产品详情

YAW-300B微机控制电液伺服抗折抗压同步一体试验机

一、规格：抗压300kN、抗折10kN

二、用途：该试验机适用于水泥抗压、砂浆抗压、水泥抗折、耐火砖抗折、红砖抗折等强度试验。

三、适用标准：满足GB/T17671-1999、GB/T3001-2007、JGJ 70-2009等相关试验标准。

四、功能特点：

1、采用液压和电动组合的独特加载方式；

2、该试验机可以同时进行抗折和抗压试验，两边互不干涉，大大提高试验的工作效率；

3、抗压部分采用的是高速响应的数字伺服阀,具有油缸快速上升压力不过冲的特点，且控制性能不受油温的影响；

4、抗折部分采用的是电动缸，工作时噪音极低，不受工作油温影响，长期稳定性好。

5、采用一体式电脑，操作简单方便且适应恶劣环境能力强，占用空间小且美观耐用。

五、主要技术指标：

项目名称	技术规格
最大抗压试验力	300kN

最大抗折试验力	10kN
试验机精度等级	±1%
抗压测量范围	(10-300)kN
抗折测量范围	(0.5-10)kN
抗压加荷速率	(0.2-5)kN/S
抗折加荷速率	(10-300)N/S
抗压承压板间净距	200mm
承压板直径	120mm
电　源	AC 220V±10% 50Hz
功　率	1kW
外型尺寸	1200x500x1300mm
重　量	约540kg