

# 上海企业刷卡摆闸，商务楼门禁摆闸安装

产品名称	上海企业刷卡摆闸，商务楼门禁摆闸安装
公司名称	上海维亮电子科技有限公司
价格	6800.00/台
规格参数	品牌:维亮 (VEL) 型号:VEL-B0008 电源:AC220V
公司地址	上海市宝山区陆翔路111号
联系电话	021-51696120 15021156601

## 产品详情

### 上海企业刷卡摆闸，商务楼门禁摆闸安装

高档摆闸能兼容IC卡、ID卡、条码卡、指纹、人脸识别仪等读卡识别设备的使用，为出入人员提供文明、有序的通行方式，有效管理人员进出。可广泛应用于车站、码头、地铁、工厂、大厦、智能小区、宾馆、会所、企事业单位等需要对通道实现智能化管理的场合。

高档摆闸分为单机芯和双机芯，单机芯主要用于单通道，双机芯用于多通道。

### 高档摆闸技术参数

机箱材料：国产标准（304号）不锈钢

箱体尺寸：1200\*200\*990MM（选配1400\*300\*1000MM）

通道宽度：700MM

摆臂：可定做不锈钢、亚克力材料的摆臂

摆动方向：单向或双向

工作电压：AC220

驱动电机：直流有刷电机（24V）

输入接口：干接点信号或12V电平信号或脉宽100ms的12V脉冲信号，驱动电流100ma

通讯接口：RS485、TCP/IP

指示灯：LED指示灯，读卡窗

通行速度：25-30人\分钟

开关时间：闸门开、关时间为1-2秒

上电时间：上电后进入通行状态所需时间为3秒

工作环境：室内、室外（阴棚）

温度：-10-60度

红外线：进口红外感应，整套设备

高档摆闸性能及特点：

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 机械结构防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（ $2\text{Kg}$ ）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步可调（针对双摆情况）；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8) 可与多种读卡设备相挂接，接收继电器开关信号工作；
- 9) 单向、双向摆功能，可单向或双向控制人员进出；
- 10) 可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；
- 11) 延时自动复位，标准为开启后5秒自动复位；
- 12) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求。
- 13) 声（光）报警功能，含非法闯入报警、（反向闯入关闸）；等；
- 14) 计数功能（可选配）；
- 15) 防夹功能(4对红外)；

16) 精准的逻辑判断、红外复位功能(4或6对红外)；

17) 语音输出，人性化提示正确通行（可选配）。

适用场所：高档商务会所、写字楼、办公大厦、工厂、公共场所、图书馆、健身会所、酒店、游泳馆等高档场所。

公司名称：上海维亮电子科技有限公司

负责人：孙俊 15901988313

电话传真：021-51696120 021-56161321

在线QQ: 2812655122 维亮电子

网站：<http://www.veliang.com>