承接改性沥青防水玉屏县改性沥青防水施工用量图

产品名称	承接改性沥青防水玉屏县改性沥青防水施工用量图
公司名称	湖北三诚伟业防水工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:天之晴 型号:WI1457
公司地址	武汉市洪山区洪山街保利心语
联系电话	400-995-9133 13986139141

产品详情

PBR聚合物防水涂料适应范围 ：本品用于桥梁桥面、砼基结构建筑等。

1.包装规格：50公斤/桶。

2、贮存:5~35°C为宜,置于阴凉干燥处,储存期6个月。

3、运输:可用铁路、船舶、汽车等运输;严防日晒、碰撞。

五、施工方法 ：如需胎布增强时,建议一布四涂。

1、基面处理:基面必须平整、干燥、无积水、清洁无杂物。

2、涂膜应分遍涂布,不得一次涂成。

选购产品要重在性质，市场上在售的防水涂料名称各式各样，如;浆料;灰浆;等，还有的防水涂料分为Ⅰ型和Ⅱ型，有人说Ⅱ型更适合用于室内，但据相关专业人士介绍，最重要的在于看防水涂料的性质，一般都会标注是;通用型;还是柔韧型;，然后看砂浆与乳液的配比，如12kg+8.还有产品标明;厨卫专用;，其实这只是噱头，一般的室内防水涂料都能用于厨卫，湖北三诚伟业天之晴系列沥青防水涂料室内外都能使用，效果只有用了才知道好。

天之晴桥面防水涂料含有一种微泡玻璃球，它有着无数闭合胶体。为这种微泡玻璃提供载体的是具有高性能的特种树脂，是聚合物和共聚物的总和体。它既可以与柔性防水涂料和刚性防水涂料复合使用，也可以直接施工于各种基层，独立发挥防水涂料和隔热涂料的良好性能。该材料在金属物体上使用时，极具柔性和封闭性，能堵漏、隔热、防锈；用于沥青屋面时，可反射 90% 的太阳能量，防止沥青降解，延长使用寿命；用于刚性防水屋面时，能阻止混凝土膨胀，封闭细裂纹和缝隙，防止水分渗透，有极佳的

粘附性和延伸性。