

# 离心球墨铸铁承插管道

产品名称	离心球墨铸铁承插管道
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:包钢 型号:HO1649
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

## 产品详情

聊城市鸿福管业有限公司位于全国最大的无缝钢管集散基地、风景秀丽的历史文化名城（江北水城）——山东聊城，主导产品有无缝钢管，离心球墨铸铁管及管件和建筑排水用W型柔性铸铁管及管件，管用附件和锅炉配件铸造等产品。本文讲的是球墨铸铁管如何吊装，如何装卸球墨铸铁管：1、在吊车起吊铸铁管时应先试吊，确定机械运转正常后才开始吊装施工。吊车吊装时，派专人指挥。

2、用于安装时起吊的三角架扒杆必须牢固结实，保证要有足够的刚度、强度及稳定性。钢绳、手板葫芦应每吊一次随即检查一遍，确保安全施工。

3、管道在运输、吊装过程中要加强保护，避免碰撞等使管道破损或损坏铸铁管防腐层。

4、施工过程中要注意安全施工，保证工程质量。做到一次成优。

聊城市鸿福管业有限公司专业致力于给排水管道,球墨铸铁管,管件,三通,短管,弯头,堵漏器,抢修节,球墨铸铁管排水管生产 球墨铸铁管管道的检查与设备

（1）常规检查 球墨铸铁管及管件规格、品种、尺寸公差、性能应符合国家有关标准的规定和设计要求。管壁厚度均匀，内外光滑整洁，不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。承口插口的内外径及管件两边造型规矩，并有出厂合格证。橡胶圈应体型完整无气泡、无重皮、表面光滑，无变型扭曲和裂纹现象。检查安装机具是否配套齐全，工作状态是否良好。

（2）胶圈 橡胶圈的质量、性能、细部尺寸，应符合国家有关球墨铸铁管及管件规定。管道在搬运或运输过程中，造成插口部分轻微变形，可采用液压或机械的方法，顶起管道内部或管道外表面向内压，即可将有稍许椭圆的插口胶圈。顶管时应用与管道内径形状相似的硬木垫块垫衬管道，以免破坏管道水泥砂浆内衬。工程中常用钢丝绳拉伸机械液压千斤顶胶圈，校圆时应边校边测量，以免校过。

**球墨铸铁管水泥砂浆内衬的修复** 如果管道内衬因运输、吊装有少许损坏。为保证正常输水及管网的使用寿命，应进行修复，使用材料不能对输送的介质造成污染，主要材料为水泥、沙子、填充剂（如108胶）、饮用水。修补用水泥砂浆的配比（重量比）为：干燥水泥2份、沙子3份、添加剂1份、适量水。使用的工具有钢丝刷、毛刷、铲刀、抹刀等。

**球墨铸铁管如何切管** 因装卸不当造成管道损坏或变性太大，或施工时因管道附件安装需要不同长度的管道时，均需要进行切管。切管工具通常采用可同时装配切割砂轮和磨光砂轮切割机或电动金属锯切割管机。

**承插口打磨** 对于承口内密封上的局部凸起或粘有的少量水泥砂浆残渣，应用铁刷或砂轮机磨掉，对于管道插口外端一些局部的飞边毛刺或铁豆，在安装前应打磨平，如插口倒角不够，应在安装前进行倒角。

鸿福管业友情提供 球墨铸铁管生产安装步骤