

# 美国变送器仪表

产品名称	美国变送器仪表
公司名称	南京博滤工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北横梁工业园
联系电话	025-52265538

## 产品详情

+GF+乔治费歇尔集团是一家处于世界领先地位的工业集团，GF集团创立于1802年，迄今已有两百多年历史，集团总部位于瑞士的夏夫豪森市（Schaffhausen）。乔治费歇尔管路系统集团全球有3000多名员工，在中国有近300名员工。

GF最具代表性的+GF+SIGNET系列产品应用于反渗透纯水工艺的：+GF+电导率仪，PH/OPR仪，GF转轮流量计，GF压力传感器等，南京博滤工业设备有限公司为电子、半导体、冶金、化工、制药、食品、电力等工业制造行业客户提供+GF+SIGNET常规变送器系列产品及技术选型。产品索引：GF转轮流量计；GF电磁流量计；GF流量变送器；GH PH/ORP电极；GF电导率仪；GF电阻率仪；GF液位传感器；GF温度传感器；GF压力传感器；GF液位变送器，GF温度变送器；GF压力变送器。

+GF+SIGNET流量计：

变送器仪表型号：

原型号：3-8550-1；3-8550-1P；3-8550-2；3-8550-2P；3-8550-3；3-8550-3P；

新型号：3-9900-1,3-9900-1P，3-9900.393，3-9900.394，安装外壳3-8050（接线盒：3-8050-1，3-8050-2），或3-8051；3-8150-1P，3-8150-1，3-8150-P0，3-8150-P1流量变送器；

流量计探头传感器型号：

P51530系列:常用型号：

P51530-P0（适配管道0.5-4"），P51530-P1（适配管道5-8"），P51530-P2，（适配管道10-36"）；

其它型号：P51530-V1,P51530-S0,P51530-T0，P51530-T1；

2536系列: 常用型号 : 3-2536-P0, 3-2536-P1, 3-2536-P2 ;

其它型号 : 3-2536-T0, 3-2536-S0;

P525金属 ( 316不锈钢 ) 系列:

常用型号 : P525-1,P525-2,P525-3 ;

其它型号 : P525-1S,P525-2S ; 3-2537-6C-T0 , 3-2537-6C-P , 3-2537-6C-P0 ; 3-2540-1S ; 8510一体式探头:3-8510-P0, 3-8510-P1 ; 流量一体式安装 : 3-8052

电磁流量计2551系列 :

3-2551-P1-42 , 3-2551-P1-42 , 3-2551-P1-42 , 3-2551-P2-11 , 3-2551-P2-42 , , 3-2551-T0-12 , 3-2551-T1-11 , 3-2552-22-A-11 , 3-2552-21-A-11 , 3-2551-P0-11 , 3-2551-P0-12 , 3-2551-P1-11 , 3-2551-P1-12 , 3-2551-P0-21 , 3-2551-P0-22 , 3-2551-P1-21 , 3-2551-P1-22 , 3-2551-P0-41 , 3-2551-P0-42 , 3-2551-P1-42 , 3-2551-P1-42  
3-2507系列 : 3-2507.100-1V , 3-2507.100-2V , 3-2507.100-4V , 3-2507.100-6V(测量范围:0.1~12升/分,PVD F材质) 5500 GF累积流量指示仪: 3-5500 ; 5600 GF批处理控制器:3-5600 ; 5075累积流量指示仪: 3-5075 ; 5090无源流量指示仪: 3-5090,只能用于P51530系列探头相配。

流量监视器 : 3-5090

+GF+SIGNET电导率仪电阻率仪 :

电阻率变送器仪表型号 :

原型号 : 3-8850-1 ; 3-8850-1P ; 3-8850-2 ; 3-8850-2P ; 3-88530-3 ; 3-8850-3P ;

新型号 : 3-9900-1 ; 3-9900-1P ; 3-9900.393 ; 3-9900.394 ; 3-8850-3可配安装外壳3-8050,或3-8051等 ;

电阻率传感器 , 电导率传感器探头 :

3-2819-1 , 3-2819-S2C , 3-2819-S1C , 3-2819-S2 , 3-2819-S1 , 3-2819-T1 ; 3-2820-1 , 3-2820-S1 , 3-2820-S1 ; 3-2821-1 , 3-2821-S1 ; 3-2822-1 ; 3-2823-1 ; 3-2850-52-39 , 3-2850-52-39D , 3-2850-52-40 , 3-2850-52-41 , 3-2850-52-42 ; 3-2839-1 ; 3-2840-1 , 3-2841-1 , 3-2842-1 , 3-2842-1D

3-2819-1电导传感器 : 0.01探头 , 测量范围0.055 ~ 100  $\mu$ s , 0.02 ~ 50ppm

3-2820-1电导传感器 : 0.1探头 , 测量范围1.0 ~ 1000  $\mu$ s , 0.5 ~ 500ppm

3-2821-1电导传感器 : 1.0探头 , 测量范围10 ~ 10000  $\mu$ s , 5 ~ 5000ppm

3-2822-1电导传感器 : 10探头 , 测量范围100 ~ 200000  $\mu$ s , 50 ~ 100000ppm

3-2823-1电导传感器 : 20探头 , 测量范围200 ~ 400000  $\mu$ s , 100 ~ 200000ppm

+GF+SIGNETpH/ORP仪表 :

    + GF+PH/DRP变送器选型 :

旧型号 : 3-8750-1 ; 3-8750-1P ; 3-8750-2 ; 3-8750-2P ; 3-8750-3 ; 3-8750-3P ;

新型号：3-9900-1；3-9900-1P；3-9900.393；可配安装外壳3-8050,或3-8051等；电导控制器：3-8860。

+GF+PH/ORP传感器选型：

旧型号：3-2714，3-2715，3-2716，3-2717，3-2716-DI；

新型号：，3-2724-00，3-2724-10，3-2725-60，3-2725-61,3-2726-HF-10，3-2726-00，3-2726-10，3-2726-11，3-2726-LC-00，3-2726-LC-10；放大器：3-2760-11，3-2760-21，3-2760-1，3-2750-1，3-2750-2，3-2750-3，3-2750-7；小红帽：P31542

+GF+SIGNET压力表：

+GF+压力变送器选型：

旧型号：3-8450-1；3-8450-1P；3-8450-1；3-8450-2P；

新型号：3-9900-1；3-9900-1P；3-9900.393；可配安装外壳3-8050（接线盒：3-8050-1，3-8050-2），或3-8051。

+GF+压力传感器选型：3-2450-7H，3-2450-5H，3-2450-7L，3-2450-5L，3-2450-7U，3-2450-1L，3-2450-1H，3-2450-5L，3-2450-5H

+GF+SIGNET温度表：

+GF+温度变送器型号选型：

3-9900-1P,3-9900-1P/3-9900.393,3-8350-3P；3-9900-1,3-9900-1/3-9900.393,3-8350-3,可配安装外壳3-8050（接线盒：3-8050-1，3-8050-2），或3-8051

+GF+传感器选型：3-2350-1，3-2350-3

+GF+SIGNET液位表：

3-2250-21U，3-2250-21L，3-2250-11U，3-2250-11L

+GF+SIGNET其它：

带HART协议：3-9900.395；角度可调件：3-9900.396；余氯表：3-4630-20，3-4630-21；余氯备件包：3-2630.396；浊度仪：3-4150-0，3-4150-1，3-4150-3，3-4150-5；浊度标液：3822-4001，3822-4003；调试工具：3-0250；继电器输出：3-8059-4

WET-TAP阀门装置；溶解氧: 3-2610-31；信号转换器: 3-8058-1。