

# EMS-3600环境监控主机

产品名称	EMS-3600环境监控主机
公司名称	厦门尚为科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:尚为 型号:EMS-3600
公司地址	厦门市软件园二期望海路23号楼
联系电话	0592-6300611

## 产品详情

**功能特点** 动力系统：市电电压、电流、功率等；市电停电；空气开关/断路器状态；电源防雷器状态；支路负载电流监测；UPS监测；蓄电池监测；

环境系统：温度、湿度、水浸、普通空调/精密空调监控； 消防系统：烟雾、温感、消防主机；

安防系统：红外、门磁、门禁、视频； 网络系统：服务器、路由器、交换机等IP设备 内嵌WEB服务器：EMS-3600监控主机内置WEB服务器，支持B/S架构，管理人员可直接通过浏览器和相应权限就可以实时的查看机房内所有动力环境监控设备的运行状态，自定义报警阈值、报警方式、报警流程，实现对机房环境的远程集中监控 支持多种报警方式：EMS-3600提供多样化报警方式，现场声光报警、电话拨号报警、手机短信报警、邮件报警、短信电话联合报警等。完善的报警机制：EMS-3600具有完善的报警机制，预警、重复告警、告警过滤、告警督办、告警合并等各种处理机制，解决乒乓报警、报警根源、误报等问题，准确定位告警，避免一些不必要或骚扰短信。平安短信：系统可通过短信、邮件等方式定时发送机房运行数据，如：每天下班后发送机房整体运行数据和温度、市电等运行数据。短信互动功能：EMS-3600支持用户系统支持管理人员通过短信实时查询当前机房的运行情况和监控主机的网络参数，并可通过短信对传感器进行布防和撤防。

支持历史数据和历史事件记录存储

组网方式 应用领域：中大型机房

## 监控参数

(1) 采用低功耗32位ARM嵌入式芯片，无需风扇辅助散热；(2) 1个10/100MBase-T以太网口（物理接口：RJ-45插座）；(3) 12个RS-485接口，过流反接保护（物理接口：RJ-45插座）；(4) 12个干接点输入，过流反接保护（物理接口：RJ-45插座）；(5) 2个串行RS-232接口，可用于接入RS232智能设备；(6) 1个USB接口，用于软件升级；(7) 1个Reset复位按钮，恢复主机到出厂默认参数；(8) 1个ALRM接口，两路声光报警输出(9) 2个RS485接口，支持设备扩展；(10) 1个EXP扩展接口，支持5路IO输出控制；(11) 1个DSI数据存储接口；(12) 内置短信猫、内置电源模块；(13) 3个LED指示灯，电源指示灯(PWR)，状态指示灯(RUN)，告警指示灯(ALM)；(14) 工作温度：-10~50

## 产品概述

EMS系列是专为现代计算机及网络通信机房而设计的远程环境及网络监控报警系统。EMS-3600机房环境监控系统采用低功耗嵌入式ARM芯片，以统一的界面对各个环境参数进行集中监测和监控，可监测参数包括温度、湿度、电压、电流、水浸、烟雾、红外、空调、UPS等。EMS-3600是一款一体化、全功能、实用性强、稳定性高、扩展性强的[环境监控系统](#)产品，帮助用户轻松实现自动化监控和管理。EMS-3600接口扩展丰富，可通过副机扩展方式组成区域性联网监控。