# 智能广告道闸

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 智能广告道闸 |
| 公司名称 | 深圳市深鑫辉智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区荷数排工业区1栋3楼 |
| 联系电话 | 0755-28167756 13682388885 |

# 产品详情

技术参数：　工作电压：220V±10%／50HZ　电机功率：370W
使用环境温度：-25℃~60℃　相对湿度：≤95%　道闸杆长度：2.5m,2.8m,3.2m,3.5m,3.7m
告翻板块数：24.27.32.35.37（由杆长而定）　抬杆时间：一般为4S（特殊要求可定制）
上横梁中心高度：1050mm　遥控距离：≤30m
输入接口：+12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA
通信接口：RS485电气标准　机箱外观尺寸：850×420×1300mm
机箱画面尺寸：500mm*1000mm　翻板画面尺寸：2.45m*0.85m, 2.86m*0.85m, 3.1m*0.85m, 3.28m*0.85m

产品优势　1.稳定的质量　设备经过连续500万次的运行测试。　2. 独特的灯光效果
增加了夜晚行车的安全性及设备的美观度　3.动感的外观　立体机箱外观设计，美观大方
4. 封闭式的管理　道闸设备下方没有空隙，加强了对出入人员的管理，
增加社区安全性。