

智能广告道闸

产品名称	智能广告道闸
公司名称	深圳市深鑫辉智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪象社区荷数排工业区1栋3楼
联系电话	0755-28167756 13682388885

产品详情

技术参数： 工作电压：220V ± 10% / 50HZ 电机功率：370W
使用环境温度：-25 ~60 相对湿度： 95% 道闸杆长度：2.5m,2.8m,3.2m,3.5m,3.7m
告翻板块数：24.27.32.35.37（由杆长而定） 抬杆时间：一般为4S（特殊要求可定制）
上横梁中心高度：1050mm 遥控距离： 30m
输入接口：+12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA
通信接口：RS485电气标准 机箱外观尺寸：850 × 420 × 1300mm
机箱画面尺寸：500mm*1000mm 翻板画面尺寸：2.45m*0.85m, 2.86m*0.85m, 3.1m*0.85m, 3.28m*0.85m

产品优势 1.稳定的质量 设备经过连续500万次的运行测试。 2.独特的灯光效果增加了夜晚行车的安全性及设备的美观度 3.动感的外观 立体机箱外观设计，美观大方 4.封闭式的管理 道闸设备下方没有空隙，加强了对出入人员的管理，增加社区安全性。