

固原稀土瓷砂滤料厂家直销

产品名称	固原稀土瓷砂滤料厂家直销
公司名称	郑州天河净水材料有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:郑州天河 型号:滤料
公司地址	河南省巩义市北山口镇
联系电话	13783630585

产品详情

固原稀土瓷砂滤料

稀土瓷砂滤料是一种机械强度高、磨损率低、比表面积大、孔隙率高，接近于球状的灰白色滤料，是适宜于去除污水中胶体杂质的新型产品。稀土瓷砂滤料选用本地优质高岭土做原料，掺合一定量的成孔剂、粘结剂，经过炼泥、成型、干燥、烧成等工艺，粒度一般在0.5~32mm之间的多种规格，多用于机械过滤器、滤池滤料，能减少反冲洗量，增加接触面积和过滤表面积，特别是扩大吸附面积，提高滤池的截污能力，提高产水量和出水量，经化验各项物理化学性能均优于其它滤料，主要用于电力、化工石油、供排水的净化水处理。

一、稀土瓷砂滤料产品优点：

- 1) 稀土瓷砂滤料具有耐腐蚀，抗氧化;化学性能稳定、过滤阻力小、滤液清、效果好，使用寿命长等优点。
- 2) 用于二次循环水处理过滤，过滤水头损失小，再生周期长，再生简易方便，不易阻塞，可达到最佳效益。
- 3) 用于化学法处理的废水过滤，重金属去除率达90%以上，悬浮物去除率达100%，浊度去除率90%。

二、稀土瓷砂滤料主要用途:

稀土瓷砂滤料广泛用于单层滤池、多层滤池、机械过滤器中做过滤中做过滤介质，处理各种工业污水、工业用水、城市自来水、城市污水、纯水、软水，也可作为生物滤料处理有机污水。还可用于过滤式除尘器做滤料处理各种工业粉尘、锅炉烟尘。

三、稀土瓷砂滤料常用规格：0.5-1mm 1-2mm 2-4mm 4-8mm 8-16mm 16-32mm。

四、稀土瓷砂滤料物理化学性能指标

分析项目 测试数据 分析项目 测试数据

比重 2.57g/cm³ 吸水率 1.2%

容重 1.65g/cm³ 硬度 7

破碎率 0.02% sio₂ 58-74%

磨损率 0.75% fe₂o₃ 1%

孔隙率 46% al₂o₃ 23%

采购稀土瓷砂滤料如需帮助请致电：0371-60263358.电话：15638560335.郑州天河净水材料有限公司全心全意为您提供最优质的产品和最真诚的服务。欢迎广大新老客户来电咨询，我们有技术专家24小时为您提供技术服务。在此，祝您身体健康，财源广进。了解更多有关稀土瓷砂滤料的专业知识请登陆：www.zzt-h66.com