

FX-6型（三种动力源）液压救援起复设备

产品名称	FX-6型（三种动力源）液压救援起复设备
公司名称	吉林市祥隆铁路救援技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞享 型号:FX-6型
公司地址	吉林高新区工业三区岳阳路1335号
联系电话	0432-66959059 15843254449

产品详情

FX-6型（三种动力源）液压救援起复设备主要技术参数

机动泵站：美国汽油机 功率10.5PS、流量7.02L、储油量37L、压力52MPa

电动泵站：单相电机 功率3.0kw、流量3.12L、储油量22L、压力52MPa

手动泵站：手摇力max 52Mpa时500N、流量 6/42m³/次、储油量16L、压力52MPa

注：动力源可选择（用户自选其一）

三级油缸：

油缸自由高度289mm、总装配高度545mm、总行程高度474mm、总程高度1019mm、油缸起升推力，一级220t、二级135t、三级82t、各油缸起升高度，一级166mm、二级158mm、三级150mm

扶正油缸：总行程350mm 起升吨位 30t

高压胶管：型号2X6-60 长度8m

油缸帽：550 × 120 × 60mm

08、09、CDC-16一端油缸帽：1150X132X280mm

08、辅助托架320X178X251；262X120X230mm各一件

CDC-16二端油缸帽:240x120x30mm

横移小车：小车400 × 290 × 90mm带旋柄式卡座、防油缸滑脱及防溜车装置

横移油缸： 推力10t拉力6t 横移距离205mm/次

长横移梁：1850 × 285 × 100mm

短横移梁：1380 × 285 × 100mm

扣件梁： 900 × 180 × 60mm

梁下支撑垫：800 × 200 × 200mm

索 具： 配大机各种车型工装索具