45度承插弯头承插弯头鸿福管业多图

产品名称	45度承插弯头承插弯头鸿福管业多图
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:鞍钢 型号:FN1982
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

聊城市鸿福管业有限公司双承套管是球墨铸铁管件中的一种，又叫双承短管，全承套管，套筒，套管，管箍。是两边都带承口的一种管件。双承短管起到的作用是球墨铸铁管直管接口变换的作用，通过双承套管连接，可以将直管插口变换为承口连接，以改变管道连接方式，或者切割无承口的直管利用起来。

双承短管和管箍是球墨铸铁管道上最常用的管件，主要用在改变管道连接方式，双承套管同时可以将工程中切割下来的无承口短管完美的利用起来，可以通过管箍把所有断管连入主管线中，避免施工中切割所剩短管浪费，

在市政供水管网，自来水管网中双承套管是最常用的管件，也是必备管件。

球墨管件力学性能：最小抗拉强度：420/Mpa，最小屈服强度300/Mpa，最小延伸率7%

球墨铸铁管金相组织： 在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨，根据公称口径及对延伸率的要求不同，基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同，小口径的珠光体比例一般不大于20%，大口径的一般控制在25%左右。

现在自来水消毒大都采用氯化法，公共给水氯化的主要目的就是防止水传播疾病，这种方法推广到至今有100多年历史了，具有较完善的生产技术和设备，氯气用于自来水消毒具有消毒效果好，费用较低，几乎没有有害物质的优点。但经过对理论资料了解、研究，发现氯气用于自来水消毒还是有在一定的弊端。氯化消毒后的自来水能产生致癌物质，目前有关方面专家也提出了许多改进措施。采购球墨铸铁管及管件尽在-【聊城市鸿福管业有限公司】常备现货球墨铸铁管现货，如有需要请联系我们。

铸铁管件给水系列：三通系列（全承三通、双承单支盘三通、双承一插三通、承插单支盘三通、全盘三通、全承底三通、承插盘丁字管、双承丁字管、双承单盘底三通、全盘丁字管、双承单支盘丁字管、双承一丝三通、承插丝三通）。

四通系列（柔性接头、可拆卸接头、双承双盘四通、全承四通、双插双承四通、全盘四通）。

其他配件系列（双盘短管、盲法兰盘、插盘短管、盘插短管、双承减缩管、插丝渐缩管、承插渐缩管、插承渐缩管、双套、套筒、双盘弯管、双承弯管、承插弯管、套管、平承、三通、弯头）。

铸铁排水产品：地漏，雨水斗，弯头(45,90)，三通（TY,T,Y），四通，变径，P返水弯，S返水弯，法兰盘，套袖，检查口，透气帽，各种铸铁井盖，井箅子。型号：50—300

承插承三通是球墨铸铁管件中最常见的一种，又叫承插承丁字管，两承一插三通。承插承三通样式是管件主管件一边是承口，一边是插口，支线是承口。承插承三通属于T型接口球墨配件，承插承三通是管网安装工程中必备的管件。

承插承三通是球墨铸铁管供水管网中一种最常用的管件，主要作用是增加管道中的支线，对管网进行分流。管网中主管线一般采用较大口径直管，支线通常根据设计需要，采用相应口径的直管，通过承插承三通分流增加控制阀对管件进行控制，

在市政供水管网，自来水管网中承插承三通是最常用的管件，也是必备管件。

鸿福管业专业生产球墨铸铁管件，又称球铁管件，球墨管件，球墨配件，球墨铸铁配件，是球墨铸铁管安装配套的配件，是球墨铸铁管给水管道、排水管道安装中配套的专用配件接头。有弯头，三通，四通，套管，甲管，乙管等

球墨铸铁管件防腐处理：

1. 沥青漆涂层

沥青漆涂层是用于输送燃气的管道。喷漆前对管子进行预热可以提高沥青漆的附着力，加速干燥。

2. 水泥砂浆内衬+特俗涂层

这种内防腐措施适用于输送污水的管道，可以提高内衬的抗腐蚀能力。

3. 环氧煤沥青涂层

环氧煤沥青涂层既适用于燃气管道，也适用于污水管道。它是一种双组分涂层，该涂层具有较高的附着力和非常光滑的表面