

# XL-DZY3A电源线折曲 摇摆 试验机

产品名称	XL-DZY3A电源线折曲 摇摆 试验机
公司名称	东莞市禧隆电工机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠工业区
联系电话	0769-85519749

## 产品详情

xl-dzy3a/b电源线折曲(摇摆)试验机

### 一、概述

本机适用于对不可重接插头及家用电器和类似用途电器的电源线/插头线/连接线进行折曲试验。

将电器（插接器、吹风机、吸尘器.....等）固定于本机转动板上，使电源线出口处对准转动板中心，垂直拉下电源线，并吊挂荷重，设定折曲速度、左右角度及次数后，启动转动板，开始弯折电源线，自动停机后检视被覆受损程度及导体断线率。

本机依照ul/csa、gb、iec、jis等有关国内国际安规标准“软线组件与电源软线”的规定设计制造。

### 二、电线弯折试验机 技术参数

1. 测试工位：一组 或 三组式
2. 弯曲频率：电子式， $10 \sim 60 \pm 2$ 次/min可调。
3. 弯曲角度： $10 \sim 180 \pm 2$ 度，可调（出厂：左右 $\pm 90$ 度）
4. 弯曲次数：0~99999可调(三组式:共4个计数器。其中1个为总弯曲次数0~99999可预设，其余3个为测试工位计数，用于对每个工位的试样从试验开始至弯断时的次数进行计数。)
5. 砝码重量：50g、100 (/113) g、200g、300 (/284) g、500g各一个(三组式:各三个)。

6. 工作电源：ac 220v 50hz。

7. 夹具组：1) 线材用。转动板：105mm,厚12mm。（选配,b型）；

2) 插头和连接器尾部用。框架型。（选配,a型）。