

# 优利德 UT50E通用型数字万用表

产品名称	优利德 UT50E通用型数字万用表
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT50E
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

## 产品详情

UT50E是一种功能齐全，性能稳定，机构新潮，安全可靠、高精度的手持式4 1/2数位手动切换量程数字万用表。整机电路设计以大规模集成电路，双积分A/D转换器为核心，并配以全功能过载保护，可用于测量交直流电压和电流、电阻、电容、温度、频率、二极管正向降压及电路通断，具有数据保持、全功能符号显示和睡眠功能。是广大用户的理想维修工具。仪表采用先进的双重注塑包胶工艺，是外壳具有足够的绝缘性能和抗震性能；仪表设有自动开启背景光功能，方便用户在光线较暗的场所读出测量显示值，为安全、有效地使用仪表提供了有力保障。

标准包装数量	40台	
标准包装尺寸	588 × 408 × 326mm	
标准包装箱毛重	20.5kg	
可选配件	表笔灯（UT-TL），带灯表笔（UT-L1/L2）（收费）	
基本功能	量程	基本精度
型号		UT50E
直流电压	200mV/2V/20V/200V/1000V	± (0.05%+3)
交流电压	2V/20V/200V/750V	± (0.5%+10)
直流电流	2mA/20mA/200mA/20A	± (0.5%+5)
交流电流	20mA/200mA/20A	± (0.8%+10)
电阻	200 /2k /20k /200k /2M /20M /200M	± (0.3%+1)
电容	2nF/20nF/2 μ F/20 μ F	± (3%+40)

摄氏温度	-40 ~ 1000	± (1%+30)
频率	20kHz	± (1.5%+5)
特殊功能		
全符号显示		
二极管测试		
通断蜂鸣		
电池不足提示		
电压测量输入阻抗	10M	
数据保持		
背光	自动	
最大显示	19999	
显示器尺寸	95 × 25mm	
自动关机		
电源	9V电池(6F22)	
一般特征		
电源	9V电池(6F22)	
机身颜色	红色+灰色	
机身重量	275g	
机身尺寸	165 × 80 × 38.3mm	
标准配件	表笔、电池、测试夹、点式温度探头	
标准内包装	彩盒，说明书，保修卡	

详细咨询：0755-28509861