

# 手持式通用型数字万用表 UT70D

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 手持式通用型数字万用表 UT70D         |
| 公司名称 | 深圳市天鑫仪器仪表有限公司             |
| 价格   | 100.00/台                  |
| 规格参数 | 品牌:优利德<br>型号:UT70D        |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901       |
| 联系电话 | 0755-28509861 15818730962 |

## 产品详情

UT70D 是一台精密仪器，是新的8000/80000位解析度、计算机自动校准的智能型数字万用表。仪表采用高解析度的A/D转换器及微控制器数据处理技术，具有智能化、高精度、高性能、多功能之特点，它除了具有能测试交直流电压、电流及电阻功能外，还具有电容、电导、频率、占空比、二极管测试功能。最为突出的是，他带有RS232标准串行接口以及采用大屏幕，双重驱动LCD带背景光显示，可方便以电脑连接，实现宏观记录观察及瞬间数据动态捕捉，显示测量过程波形变化，为工程技术人员研究提供数据及依据。模拟条图能以10倍于数据显示的速度快速反应，能有效的应用在峰值测量及观察快速变化的输入信号。

广泛用于工业生产、实验室、野外维修、家用和其它应用场合，所有功能和量程都具备过载保护。

| 基本功能 | 量程  | 基本精度              |
|------|---|-------------------|
| 型号   |   | UT70D             |
| 直流电压 | 800mV/800mV/8V/80V/800V/1000V                   | $\pm (0.05\%+10)$ |
| 交流电压 | 800mV/8V/80V/800V/1000V                         | $\pm (0.8\%+20)$  |
| 直流电流 | 80mA/800mA/8A/10A                               | $\pm (0.2\%+40)$  |
| 交流电流 | 80mA/800mA/8A/10A                               | $\pm (0.5\%+40)$  |
| 电阻   | 800 /8k /80k /800k /8M /80M                     | $\pm (0.3\%+40)$  |
| 电导   | 80nS  | $\pm (2\%+120)$   |
| 电容   | 1nF/10nF/100nF/1 $\mu$ F/10 $\mu$ F/100 $\mu$ F | $\pm (2\%+3)$     |

|          |                             |             |
|----------|-----------------------------|-------------|
| 频率       | 1kHz/10kHz/100kHz/1MHz      | ± (0.02%+1) |
| 特殊功能     |                             |             |
| 10A保险丝   |                             |             |
| 二极管测试    |                             |             |
| 通断蜂鸣     |                             |             |
| 真有效值测量   |                             |             |
| 相对测量     |                             |             |
| 占空比      |                             |             |
| 全符号显示    |                             |             |
| 睡眠功能     |                             |             |
| 电池不足提示   |                             |             |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW                        |             |
| 最大值/最小值  |                             |             |
| 数据保持     |                             |             |
| 自动数据保持   |                             |             |
| 模拟条显示    |                             |             |
| 显示屏背光    |                             |             |
| RS232接口  |                             |             |
| 自动量程     |                             |             |
| 电源       | 9V电池(6F22)                  |             |
| 最大显示     | 79999 ( 频率测量 ) 99999        |             |
| 显示器尺寸    | 62 × 53mm                   |             |
| 模拟条数     | 41段                         |             |
| 一般特征     |                             |             |
| 电源       | 9V电池(6F22)                  |             |
| 机身颜色     | 红色+灰色                       |             |
| 机身重量     | 600g ( 含保护套 )               |             |
| 机身尺寸     | 195 × 90 × 40mm             |             |
| 标准配件     | 表笔, 电池, 测试夹, RS232连接线, 测试软件 |             |
| 标准内包装    | 彩盒, 说明书, 保修卡                |             |
| 标准包装数量   | 20台                         |             |
| 标准包装尺寸   | 535 × 362 × 385mm           |             |

|         |                               |
|---------|-------------------------------|
| 标准包装箱毛重 | 22.7kg                        |
| 可选配件    | 表笔灯（UT-TL），带灯表笔（UT-L1/L2）（收费） |

详细咨询：0755-28508887