

供应OTC欧地希机器人

产品名称	供应OTC欧地希机器人
公司名称	重庆创拓科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:OTC欧地希
公司地址	重庆市南岸区南坪街道江南大道19号14-4号
联系电话	023-63115482 18302319060

产品详情

fd-b4s、fd - v6s、fd-b4、fd-b4l、fd-v6、fd-v6l、fd-b15、fd-v20、fd-v166、fd-v210

fd-v210

操作简便，结构简洁，速度快，机器人的性能得到进一步的提高。

保养简单、维修方便，系统构建的成本低，性能高。

机器人参数 型号

轴数

负载

重复定位精度

驱动容量

动作范围

fd-v210

6轴

210kg

±0.15mm

18000w

±180°

-80° ~ +60°

-146.5° ~ +150°

基本轴j1

基本轴j2

基本轴j3

	手臂轴j4	$\pm 360^\circ$
	手臂轴j5	$\pm 130^\circ$
	手臂轴j6	$\pm 360^\circ$
最大速度	基本轴j1	2.01rad/s { 115° /s }
	基本轴j2	1.83rad/s { 105° /s }
	基本轴j3	1.97rad/s { 113° /s }
	基本轴j4	2.44rad/s { 140° /s }
	基本轴j5	2.32rad/s { 133° /s }
	基本轴j6	3.49rad/s { 200° /s }
荷载能力	允许扭矩j4	1337n · m
	允许扭矩j5	1337n · m
	允许扭矩j6	720n · m
	允许惯性矩j4	141.1kg · m ²
	允许惯性矩j5	141.1kg · m ²
	允许惯性矩j6	79kg · m ²
机器人动作范围截面面积		6.67m ² x360°
周围温度 · 湿度		0~45 ,20~80%rh(无冷凝)
本体重量		1040kg
第3轴可载能力		45kg
安装方式		地面
主要应用		能应用于激光混合焊、电弧焊、热喷涂、点焊、涂胶、搬运等多种用途，对应生产加工中各种需求。