

# 凝固型防火泥

产品名称	凝固型防火泥
公司名称	上海萍煌实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国碳
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢D206室
联系电话	021-31006072 13122506742

## 产品详情

### 产品说明：

FM012凝固型防火泥为具有膨胀性的单体式防火材料，适用于填塞金属管或风管的贯穿结构缝隙及填塞后表面修补，具有三小时以上的防火时效。同时，暴露于核幅射状况下，仍能保持正常防火功能。

使用范围： 金属管、保温管或风管贯穿防火区划 等开口的防火填塞及缝隙填补。 产品特性：

水基性可清洗 单体式即用型，施工简单 不含卤素、石棉等有害物质

耐烧蚀性佳、遇热膨胀体坚实 不垂流 50年以上长效防火 国际与国内的测试和认证：

GB23864-2009 三小时防火测试 UL1479三小时 F RATING测试 CNS14514二小时B种测试 ASTM D257-99 ASTM E662-2001 & FAR25.853-1995 ASTM E595-07 技术参数：在23 和50%相对湿度条件下 密度:约1.35~1.45g/cm<sup>3</sup> 颜色:砖红色 硬化时间:7~14天 操作温度:5 ~40 储存温度:10 ~30

膨胀倍率: 3倍 耐湿热性/h: 360,不开裂、不粉化 耐冻融循环/次: 15,不开裂、不粉化

包装规格:20Kg/桶、5Kg/桶