

铸铁管, DN100柔性铸铁管下水管价格

产品名称	铸铁管, DN100柔性铸铁管下水管价格
公司名称	聊城市鸿福管业有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:鞍钢 型号:BW1946
公司地址	山东聊城开发区工业园区
联系电话	0635-2126889 13176155894

产品详情

产品编号：JQXLST

材料成分：铸铁

接口形式：B型接口

供货单位：聊城市鸿福管业有限公司

产品用途：排水管件

连接方式：B型法兰压盖及密封胶圈

表面处理：

内外壁环氧树脂粉末涂料静电喷涂

规格型号：DN100mm

单立管三通，旋流三通，铸铁CHT型旋流三通是我公司的主要产品，使用旋流三通可有效节省耗材，改双立管为单立管，省去用H管的费用，并使用单条管线排水，极大的省了材料，为这几年国内主推的新型产品。加强旋流降噪式特殊单立管排水系统是有别于普通单立管排水系统，也有别于双立管排水系统的排水系统。与普通单立管排水系统比，特殊单立管排水系统排水立管排水能力大，排水水力工况好；与双单立管排水系统比，特殊单立管排水系统节省管材、占地面积小且便于施工。目前我公司研制生产的加强旋流降噪式特殊单立管排水系统产品，在同类产品中以其排量大，压力波动小等优良特性得到设计单位和用户的青睐。

单立管排水系统是污水通过特殊的排水管件引导，在无专用透气管的情况下，使水流在下落过程中最

大限度的达到气水分离，从而改善管系的水流工况，仅用一根立管就可排放较大污水流量的目的。

鸿福管业 B型铸铁管件 - 检查口 简介：

又称为B型铸铁排水管件

- 检查口，分为立管检查口，横管检查口，英文名称（check pipe, check hole）带有可开启，拆卸检查盖的配件，装设在排水立管及较长横管段上，作检查和疏通之用。包括管件本体、检查口、密封盖、锁紧盖、胶垫，管件本体侧面设有检查口，检查口上装有密封盖，并用胶垫密封，管件本体两端口处装有锁紧盖。检查口是B型铸铁管中经常用到的铸铁排水管件，是在安装施工中必用管件，应用广泛。

检查口一般装于立管，供立管与横支管连接处有异物堵塞时清掏用，多层或高层建筑的排水立管上每隔一层就应装一个，检查口间距不大于10m。但在最底层和设有卫生器具的两层以上坡顶建筑物的最高层必须设置检查口，平顶建筑可用通气口代替检查口。另外，立管如装有乙字管，则应在乙字管上部设检查口。当排水横支管管段超过规定长度时，也应设置检查口。检查口设置高度一般从地面至检查口中心1m为宜。

柔性铸铁管连接方式

柔性铸铁管 管与管之间的连接，采用承插式或法兰盘式接口形式；按功能又可分为柔性接口和刚性接口两种。柔性接口用橡胶圈密封，允许有一定限度的转角和位移，因而具有良好的抗震性和密封性，比刚性接口安装简便快速，按铸造方法不同，劳动强度小。

聊城W型铸铁排水管 w型管件 B型管件生产 配件：三通 承插弯头 返水弯管 地漏 清扫口

检查口等配件销售

不锈钢卡箍又叫喉箍,抱箍,通常为不锈钢材料生产,以防生锈。

W型DN50、DN75、DN100、DN150、DN200铸铁排水管山东聊城

GB/T 12772-2008柔性无承口铸铁排水管及管件销售供应商

我公司销售的铸铁排水管采用离心浇铸,组织致密,管壁薄,重量轻,接口采用不锈钢卡箍和橡胶套连接,装卸方便。

特点:耐用期限超过建筑物预期的寿命;不燃物、不蔓延火花、无毒;抗腐蚀性、不老化;膨胀、收缩系数小;低噪音;柔性抗震、耐受力强、重量轻;接头防渗入和渗出;标准化、设计上的溶合性(可与其它管材连接)、美观;安装、维修简易,环保可完全回收。