化粪池有毒有害气体检测仪

产品名称	化粪池有毒有害气体检测仪
公司名称	长春弈扬科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:弈扬 型号:x-4
公司地址	长春市南关区大马路万晟现代城2幢1单元1409室
联系电话	86-043181182479 18943072680

产品详情

化粪池有毒气体检测仪

化粪池是污水处理场和农村使用比较广泛的一种设施，其作用是对粪便及固体垃圾进行厌氧水解从而产生沼气用着能源，在水解过程中处理产生甲烷外还会产生其他有毒有害气体，如二氧化碳，硫化氢，氨气等。

由于化粪池缺乏主要的管理，导致管道严重堵塞，使下化粪池内充斥着各种易燃、易爆、有毒气体，极易形成可燃气体聚集，成为爆炸隐患，产生爆炸，人员中毒。

X-4化粪池四合一气体检测仪同时配备了硫化氢、沼气(甲烷)、氧气和一氧化碳四种传感器，可同时检测四种气体，它具有非常清晰的液晶显示屏，持续不断的独立显示四种气体浓度，声、光、震三种报警提示，保证在非常不利的工作环境下也可以检测危险气体并及时提示操作人员预防。

系统参数

仪器充电时间：4-6个小时左右

充电电压：DC5V（直流）

使用时间：12个小时左右（有报警时除外）

工作环境：温度-20-50°；相对湿度＜95%

检测气体：氧气(O2)、可燃气体(Ex)、一氧化碳(CO)、硫化氢(H2S)，其他气体类型可根据需要配置

量　程：O2：0-30%vol、Ex：0-100%LEL、CO：0-999ppm、H2S：0-100ppm

精　度：＜±5%(F.S)

分 辨 率：O2：0.1%VOL、Ex：1%LEL、CO：1ppm、H2S：1ppm

报 警 点：O2：19.5/23.5%VOL、Ex：25/50%LEL、CO：50/100ppm、H2S：10/20ppm（用户可自行设置）

响应时间：氧气<30S；一氧化碳<40s;可燃气<20S；硫化氢<40S（其他略）

尺寸/重量：129mm(长)×71mm(宽)×36mm(厚)/750g

品牌/型号：弈扬/X-4