

青岛三维合糕点包装机

产品名称	青岛三维合糕点包装机
公司名称	青岛三维合机械制造有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:青岛三维合 型号:SWF590型 规格:5700*1250*1800
公司地址	青岛市四方区重庆南路108号3号楼2单元704户
联系电话	0532-55683121

产品详情

青岛三维合机械制造有限公司生产的SWF450/590伺服型糕点包装机我公司畅销机型,我公司包装机已通过欧盟CE认证并远销世界各地。

糕点包装机适用于食品、药品、日用品、工业品等各行业适用的产品自动化包装。

一、糕点包装机机械特点及优点：

- 1.该机器可单体或任意成组包装，是针对流水线作业、大批量包装而设计的全自动包装机。
- 2.根据产品的具体情况，可选配自动供料系统实现供料无人操作，多种形式的输送机，确保物料不会移动或翻滚。
- 3.防切安全离合装置，不损坏包装物，故整体效率高。
- 4.包装后产品封口呈线状，钢纹清晰美观。
- 5.带长、速度、温度、均可单独调整，方便准确。
- 6.操作简单，包装范围大：通过调整模具的尺寸，可包装不同的产品。
- 7.机器运行稳定，坚固耐用、使用寿命长：图纸采用日本原装设计，机构合理，主体框架采用12mm厚的钢板，并经时效处理，机身不变形。主要包装机件采用日本、德国等著名品牌产品，精工制作，确保高品质。
- 8.可为您节约5-10%包材成本：凭借我公司丰富的制作经验，经特别设计，所用包材幅宽比原先窄20-40mm。
- 9.切刀使用寿命长，切口美观：切刀采用高强度高硬度进口材料制作。
- 10.表面采用喷塑处理\色泽柔和,感官舒适,质地坚硬,档次高雅,且耐磨\耐蚀.抗碰撞,适合在恶劣,严酷的条件下长期使用。

二、糕点包装机特点：

- 1.采用进口PLC控制
- 2.交流电机附置变频器，实现无极变速控制，运行过程中可动态调整。
- 3.新式纵封加热，能在低温状态下封合，减少停车烫膜。
- 4.由伺服电机、可编程控制器和大型彩色触摸式液晶显示屏等构成控制与驱动核心，极大的提高了整机的控制精度、调速范围、可靠性和智能化程度
- 制袋成型及切割长度、封口温度等参数的锁定更加精确。
- 5.伺服电机驱动实现包装机的送料、送膜、纵封、横封和输出，简化了机械传动系统，使包装机的运行更加平稳可靠，显著降低机械噪声和机器

故障率。6.糕点包装机的操作、维护和日常保养更加方便简单，降低了对操作人员的专业技能要求。用户可在控制面板中设定多种产品的包装参数，使用时只需从存储器中调出相应的数据并执行，即可进行包装作业。7.多种封口形式：网纹、直纹、竖纹、花纹等；
8.多种切断形式：直形、波纹形、连体形等；9.定位停车（防止烫膜）10.打孔：飞机孔、圆孔。

三、糕点包装机技术参数：

生产效率：30-180包分钟（以膜材质厚度及产品尺寸定位）包装机尺寸：长5100*宽1000*高1700MM
主机功率：4KW 电源：380VAC 包装材料：OPP/PE CPP PE PET PA尼龙膜等. 重量：1200KG

四、售后服务方面：

您购买本公司的包装机后，我们派专业技术人员到贵公司安装、调试、及操作，待机器运转正常，工人能熟练操作后，我司技术人员方可离厂。我公司的所有包装机从你购买日起保修期为一年，在保修期内，我公司派专业技术人员及时上门无偿维护，一切费用由我公司承担。实行终身跟踪服务制。

公司承诺：专业技术，人员；一年三包，终身服务！

根据客户需要可选配：1、打码机 2、酒精喷洒 3、紫外线灯 4、自动供料机 5、落料机 6、自动理瓶机 7、炉等！欢迎咨询，我们的服务和设备一定让您满意！