

升降机，升降平台，液压升降机，汽车维修升降机

产品名称	升降机，升降平台，液压升降机，汽车维修升降机
公司名称	深圳市三能机电设备有限公司
价格	10500.00/台
规格参数	品牌:三能尾板 型号:SJY0.5-3 额定载荷:500KG
公司地址	深圳市观澜镇新樟路137号天鹏工业区2栋
联系电话	0755-28022806 13537680891

产品详情

sjy移动式升降平台数：

移动式液压升降平台按升降高度可分为：4、6、8、9、10、12、14、16、18米系列产品，根据需求可选用380v、220v、电瓶、柴油机为升降动力，特殊场所可选用防爆电机、电器等。该系列产品为上下控制升降、手电两用，在停电时也可正常升降，是高空作业更安全、更高效率。适用场所：工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育场、电力、高架管道等高空设备安装维修、清洁等，还用于起吊设备维护、野外电力设施维护、钢结构厂房维护等；是您高空作业的好帮手。控制系统：有两套控制系统（可选），一套手持按钮，可放在台面栏杆上的任一位置，一边操作；另一套固定在电控箱上，并配有急停按钮，以防突发事故。

执行国家标准：jg/t5100-1998

主要配置：剪叉式升降平台

剪叉臂：材质16mn，上海宝钢产；

高压油管：咸阳西北橡胶；油管采用双层钢网高压油管；

电机动力单元：中意合资（锡液）；

中国驰名商标“朝阳”牌；轮胎：采用400-8（常规）实心/充气轮胎；

电器元件：德力西；

液压支撑阀：中意合资（锡液）；

液压泵：四方牌油缸活塞杆，密封件：采用台湾鼎基密封圈；

液压油：冬季用hm-46#,夏季用hm-32#；

传动衬套为青铜复合轴承；转动部位采用支杆套加无油耐磨轴承，型号为sf-2

操作电压为d24v安全电压；

移动方式：人工牵引和机械牵引；