

# 阿波罗遥控器

产品名称	阿波罗遥控器
公司名称	南京费勒姆自动化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:台湾阿波罗 型号:C1-8PB
公司地址	南京市鼓楼区中央路417号816室
联系电话	025-83765671 13952017002

## 产品详情

APOLLO 阿波罗系统发射外壳的防尘防水保护, 抗油污, 耐撞击及耐天候性, 乃是必备的基本条件, 其专业性自然不在话下; 更重要的是它环环相扣的组合式设计, 突破了传统设计的局限, 改进了使用者可能遇到的各种缺失; 更经济, 更实惠的贴心考量, 替您省下多餘的开支, 让每分钱都花在刀口上。採双重安全保护设计; 当CPU受到外在电波干扰时, 所有输出均自动断开, 设备更加安全。採单相共模无接地式EMI抗杂讯电路, 可有效防止人为疏失所造成接地不良, 继而导致接收机之故障; 同时并可减轻装机之负担。系统特性:

按键採积木是组合, 灵活度高, 几点都方便。 按键开关採欧/日製镀金开关, 高灵敏度, 高耐用。

发射外壳採用PA工业级尼龙材质, 耐衝击, 防尘, 防水。

设计使用国际标准压入旋出急停键开关, 安全可靠第一。 可使用电脑来设定功能。

收/发皆为隐藏式天线, 不易受外力折损。发射器规格: 频率范围: 868MHz(20CH), 433MHz(20CH)

频道间隔: 50KHz 发射功率: < 10mW 使用天线: 内藏式, 阻抗50欧姆 密码设定: 256 组

操作温度: 0OC ~ +75OC 外壳保护: IP65 使用电源: 4颗1.5V硷性电池(AA\*4). 尺寸: 217 X 70 X 49

mm (C1-6PB) 重量: 480g 接收器规格: 频率范围: 868MHz(20CH), 433MHz(20CH)

频道间隔: 50KHz 使用天线: 内藏式, 阻抗50欧姆 接收感度: -119 dBm 继电器: 10A, 250VAC

操作温度: -10OC ~ +75OC 外壳保护: IP65 使用电源: 110/220/380/415VAC, 50 / 60Hz (标准型)

耗电量: < 12W 尺寸: 200 X 120 X 75 mm (Box.1.1) 重量: 860g