

北京大学实验室防爆冷柜

产品名称	北京大学实验室防爆冷柜
公司名称	广州市安菲防爆产品销售有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:英鹏 型号:BL-1200 颜色:银灰
公司地址	广州市黄埔区联和街开创大道3329号科源大厦611C房
联系电话	13640244212

产品详情

基本参数：

品牌：英鹏gypex

型号：bl-1200

类别：冷藏三门单温

制冷方式：风冷

耗电量：4.5kwh/24h

总容积：1200l

温度控制：0 t 10

功率：800w

净重：215kg

外形尺寸（宽*深*高）：1780*665*1920mm

防爆冷柜主要应用在石油、化工、军事、医药、科研、实验室等领域，用于在较低温度下冷却储存药品试剂等常温下不易保存易挥发易燃易爆危险物品。按其结构分有单门、双门和多门及卧式、立式之分。它由制冷压缩机、冷凝器、冷凝器风机、蒸发器、温度控制器组成。为使其能在危险场所安全使用，我们同样采用复合防爆技术对冷柜进行防爆处理。压缩机、冷凝风机采用浇封或隔爆技术处理，温控器作为一个无源开关与防爆有源光耦固态继电器组成本质安全型温度自动控制系统。为保护压缩机不致损坏，采用延时型防爆固态继电器和过载保护及热保护器件，部分控制电器采用隔爆处理。为了防止静电所带来的危害，对冷柜内腔喷涂导电漆消除静电效应，使用更安全。

电子温控大都采用热敏电阻式温度控制器（温度传感器），因为它的温感探头随温度升高电阻变小随温度下降电阻变大。利用其这一特性，可以使压缩机开机与停机，从而实现电路控制。整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：

gb 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求》 gb 3836.2-2000

《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分：隔爆型“d”》 gb 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备

第3部分：增安型“e”》 gb 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”》 gb

3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术，及多种安全保护技术；

????

? ??????????????????

? ??????????????????

? ??????????????????????

? ?????exemiad?ct4

?????

? ??????????????2?

? ?????????a??b??c

? ?????t1-t4

? ?????

此冰箱有多种型号，若非标可根据客户要求定制。欢迎来电洽谈，陈生：13640244212！