50*50网格桥架金属网格式网络机房网眼桥架

产品名称	50*50网格桥架金属网格式网络机房网眼桥架
公司名称	宁波市北仑网桥金属制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:网桥 型号:WQ50-50-EZ 长度:3米一片
公司地址	浙江省宁波市北仑区小港街道钟家桥村后洋漕48-2号
联系电话	13056759972

产品详情

?

宁波市北仑网桥金属制品有限公司专业生产
网格桥架、钢网桥架、网格状桥架、网状桥架、电缆桥架、网格线槽、钢网桥架、类卡博菲桥架、法式桥架、类阿克诺德桥架及其配件、梯式桥架、多孔U型钢走线架、铝合金走线架、机房桥架、光纤槽道、尾纤槽等产品。

作为
网格桥架、网
状桥架、网格线槽、钢网桥
架、类卡博菲桥架、类阿克诺德桥架、法式桥架
及其配件的专业制造商，我们能为客户提供适合各种环境下应用的产品，并提供全面的解决方案。我们既能提供各种规格的产品和适合各类场合安装的配件，同时也能按客户的要求定制特殊规格的产品。如果您是最终用户，我们能为您提供最放心的服务；如果您是经销商，我们能为您提供最有竞争力的价格；如果您是设计部门，我们能为您协同设计最佳方案。

1.材料：Q235B钢材**网格电缆桥架** / 304不锈钢　**网格电缆桥架**

2. **表面处理：** 电镀锌 **网格电缆桥架** - 锌层厚度10μm以上，适合于室内使用。热镀锌**网格电缆桥架** - 锌层厚度60μm以上，适合于室外使用。 电抛光 **网格电缆桥架** - 适用于不锈钢材质表面处理。 **喷塑网格电缆桥架** - 适合于需要彩色的场合。

3. **外形尺寸：** 所标尺寸以内径计算. 深度：25mm, 50mm, 75mm, 100mm &150mm.或客户指定. 宽度：50mm, 100mm, 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 450mm, 500mm & 600mm. 长度： 3米 材料直径：3.5 - 6.0mm.

4. **安装简单方便：**
网格电缆桥架所有的弯头（包括：90°弯、T头、十字头、大小变化头等）都可用直段切割变化产生。 **网格电缆桥架** 有各种顶装、墙装、地装支架和配件供选用。

5. **应用场合：**
网格电缆桥架适合低压电缆、通信电缆、光缆光纤的走线。机房用桥架、设备旁边走线等。

6.
网格桥架连接有无栓快速连接和普通连接件拼接，像：三通T字、四通十字、拐弯L型等弯转及转向，可以根据现场地形及尺寸制作完成。每个焊接 强度抗拉强度为800Kg以上，桥架有可靠的电气接地，桥架须有可靠的电气连接并接地,要求为：在有跨接点处连接电阻小于等于40mΩ，无接点处连接电阻小于等于4mΩ/m；

7. 优点：

网格桥架升降、弯曲灵活；适用于各种复杂的安装环境。显著减少桥架安装和电缆布线时间。桥架安装简单，各种角度的折弯、 三通、四通、标高 变化、变径等都可以在施工现场采用直段桥架直接加工而成，无需定制；高度的灵活性能够轻松应对工程中出现的各种突发变化，特别是用在 转弯多、起伏大的复杂安装环境中更显优势。布线维护和升级快速简单，能满足最苟刻的质量要求和安装标准。

利用网格桥架这种开放式结构更有效安全地流通空气，并控制管理电缆。

可维护性能好。开放式结构提高了安装线缆的可视性，辨别容易，真正做到100%管理和控制您的线缆系统，一旦发生故障，也能马上发现症结所在，及时排除。

可扩展性能好。综合布线系统常常会遇到移动、添加和更改等问题，而且随着业务的迅速增长，数据中心和机房的扩建扩容也越来越频繁，这些时候开放式结构和灵活性的特点能够为用户带来极大的便利。