

新福安鹅卵石机制砂水洗泥浆污水处理设备

产品名称	新福安鹅卵石机制砂水洗泥浆污水处理设备
公司名称	浙江杰能环保科技设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:皆能 型号:LWJ350
公司地址	浙江省兰溪经济开发区春兰路32号
联系电话	13516790022 13516790022

产品详情

*新福安鹅卵石机制砂水洗泥浆污水处理设备

*新福安鹅卵石机制砂水洗泥浆污水处理设备，鹅卵石制砂泥浆压榨脱水分离机。

随着经济的发展，由于对工业高度发达的负面影响预料不够、预防不利，环境污染日益突出，保护环境也成了大家的义不容辞的责任和义务。鉴于人工砂石加工系统生产过程中存在着噪音、废水、粉尘等环境问题，针对解决现有砂石加工系统*大的污染问题 生产废水。由于污水处理方法的选择常取决于污水的含砂率和*终处理的方式，本文以云南火烧寨沟人工砂石加工系统的废水处理为工程原型，分析废水处理三个阶段过程中的不同处理机理，从而在不同处理机理下对应的处理工艺与设备的比较与选择方面，提出了一些浅见。

斜管沉淀池可自行建造，具有结构简单、沉淀面积大、水深低、废水处理量大、澄清效果好等优点，但基建投资高，占地面积大，适用于大中型且场地宽广的砂石废水处理系统。

污泥脱水和干化的目的是除去污泥中的大量水分，缩小其体积，减轻其重量；一般经过脱水、干化处理后，污泥含水量能从90%左右下降到40~60%，体积减小到仅为原来的1/10~1/5。砂石加工系统废水处理通常采用的方式主要有自然干化和机械干化两种形式，自然干化一般采用淤泥干化池；机械干化多采用压滤脱水和离心脱水。压滤脱水主要有板箱压滤机、带压式压滤机、真空过滤机等，离心脱水主要有转筒式离心机。据统计，西欧国家经脱水处理的污泥占其污泥总量的69.3%，其中机械脱水占51.4%、自然干化16.9%、其它1%；主要的脱水机械有：卧螺离心机、板箱压滤机、带式压滤机、真空过滤机，分别占21.7%，15.8%，11.4%和2.5%。以上数据对砂石系统污泥的脱水干化环节的工艺选择和设备选型有着一定的实际指导意义。

浙江杰能环保科技设备有限公司，

卧螺式离心机采用的是离心浓缩法。离心浓缩法是利用污泥中的固体即污泥与其中的液体即水之间的密度有很大的不同，因此在高速旋转的离心机中具有不同的离心力，从而可以使二者分离。一般离心浓缩机可以连续工作，出泥的含固率可达4%以上。利用离心机使污泥中的固、液分离时，离心力场可达到重力场的1000倍以上，单机处理量大、基建和占地少、操作简单、自动化程度高，而且可不投入或少投入絮凝剂，但动力费用较高。