

德国富林泰克称重传感器

产品名称	德国富林泰克称重传感器
公司名称	广州兰瑟精密仪器仪表有限公司
价格	2.00/只
规格参数	品牌:德国富林泰克称重传感器
公司地址	广东省广州市南沙区东涌镇吉祥东路6号768
联系电话	020-22157650 15322063181

产品详情

生活是首歌，春去秋来，【广州 兰瑟电子】（020-22157650）德国富林泰克称重传感器却真情依然，本月特价供应HBM、CCS、世铨、传力、派利斯、罗斯蒙特（美国），托利多（瑞士）等称重仪表。欢迎致电杨工咨询订购，联系电话：020-22157650 手机：15322063181 联系QQ：3091451255 传真：020-39133900

德国富林泰克称重传感器优点：

1 外壳、外盖采用铝合金模铸制造，轻而坚固。

Shell and cover made of aluminum alloy die casting of light and hard.

2 模铸表面进行防锈处理各烤漆，具有良好的耐腐蚀性、耐候性。

molded surface rust proofing the lacquer that bake, with good corrosion resistance and weatherability.

3 电缆引出共有两种方式：电线管螺纹连接和易于电缆配线的耐压填料引入。

cable leads to a total of two ways: wire pipe thread connection and easy to pressure packing introduction of cable wiring.

4 外部螺栓类采用耐腐蚀性良好的不锈钢螺栓。

external class with good corrosion resistance of stainless steel bolt.

5 中心中性根据触动头的旋转方向，由2个不同的内部开关分别动作，使用1个限位开关即可进行阀的上下限定性点检测。

center neutral according to touch the direction of rotation of the head is composed of

two different internal switch action, respectively, using 1, up and down limit switch valve can be made of finite point detection.

6 竖形、小型一体室外用气体防爆、点检测耐压防爆型开关。

the vertical, small one with outdoor type gas explosion protection, detection voltage switch

德国富林泰克称重传感器气体压力开关用于测量城市煤气、空气、天然气、液化气及空气等气体的压力。气压开关根据用户的设定点执行ON/OFF动作，以控制外气压开关根据用户的设定点执行ON/OFF动作，以控制外部电器设备的启停，此开关广泛用于测量燃烧系统中的燃料气和空气的上下限，或允许运行的连锁点。SB-A-7.5T、SB-A-8T、615-1000kg、616-50kg、C6097A压力开关日本山武YAMATAKE C6097A0110 C6097A0210 C6097A0310 C6097A0410 特价供应日本山武YAMATAKE开关 SPS300 A206B20D YAMATAKE传感器 PZ-M11,PZ-G41N,CZ-H32,CZ-H35SMCS100A100 YAMATAKE 温度开关、YAMATAKE防爆限位开关、YAMATAKE限位开关防爆限位开关1LX-5001 防爆限位开关2点检测开关VCX系列VCX-5001 / VCX-5001-A /1LX-5001/1LX-5003 /1LX-5001 C6097A-燃气、空气压力开关 DSB01C-SS-30KLB、DSB01C-SS-50KLB、DSB01C-SS-60KLB、22157650

德国富林泰克称重传感器螺纹连接

型号 工作范围 控制精度 最大耐压

C6097A0110 1-10mbar 0.4 200

C6097A0210 2.5-50mbar 0.6 300

C6097A0310 30-150mbar 2.8 500

C6097A0410 100-500mbar 7 600

法兰连接

工作范围 控制精度 最大耐压

C6097A0200 2.5-50mbar 0.6 300

C6097A0300 30-150mbar 2.8 500

C6097A0400 100-500mbar 7 600

HP100-A1 HP100-T1 HP100-P1 光电开关 最新推出通用光电开关

通用光电开关德国富林泰克称重传感器符合行业标准,性能更加稳定!

1.同行业最长的检测距离! 对照型15米,偏光镜片反射型5米,漫反射型1米.

2.抗干扰性最强

3.低温和高温环境 -30 ---+60

4.性能稳定,价格低廉

HP100-A1 漫反射检测距离1m NPN NO/NC

HP100-T1 对射 检测距离15m NPN NO/NC

HP100-P1 镜片反射 检测距离5m NPN NO

yamatake液位开关HPQ-T1 HPQ-T2

yamatake液位开关HPQ-T1

只需将传感器安装在配管上,即可非接触地检测液面高度.

采用穿透折射检测方式,不会因气泡及水滴而造成误动作.

对于液位的有无检测,可选择输出模式

选购件配置在侧面.

传感器联装时,指示灯位置也可清晰易见.

传感器联装时,输出切换开关也可操作.

内置电源接通时防止误输出电路,电源反相连接保护电路.

德国富林泰克称重传感器应用例:

半导体制造装置中药液箱的液面检测.

通过简单安装可准确检测输送配管液体的有无.

加注机,输送管内的液体有无检测.

韩国BONGSHIN称重传感器：http://www.lanse-china.com/news_show.asp?iid=945

德国Novotechnik电子尺,Novotechnik电子尺,德国
电子尺：http://www.lanse-china.com/news_show.asp?iid=1248

美国ACCUCHAMP称重传感器：http://www.lanse-china.com/news_show.asp?iid=1261

德国HBM称重传感器：http://www.lanse-china.com/news_show.asp?iid=1367