

衬四氟管道管件防腐管件

产品名称	衬四氟管道管件防腐管件
公司名称	泰州市瑞隆防腐设备厂
价格	100.00/件
规格参数	规格:DN25-600 温度:-100-180 压力:-0.09-1.6
公司地址	rlffsb@163.com
联系电话	0523-88354568 13815929738

产品详情

名称：防腐管件 名称：防腐管件

编号：pro201011116517

目前，国产的推（挤）压ptfe管的最大通径200mm，内缠钢丝ptfe衬里管的理想通径也只有200mm-500mm衬里直管和管配件耐正、负压的问题，我们采用如下衬里工艺：在ptfe松衬管内，按一定间距安装金属支撑环（6-16mm），内壁做成波纹状，一方面固定支撑环；另一方面使ptfe衬里的热胀冷缩，使该管道具有良好的耐正、负压能力。 通径规格：dn25-500mm 使用温度：-100-180 使用压力：-0.09-1.6mpa

四通 闷板

异径三通

编号：pro201011116517

目前，国产的推（挤）压ptfe管的最大通径200mm，内缠钢丝ptfe衬里管的理想通径也只有200mm。为了解决dn25-500mm衬里直管和管配件耐正、负压的问题，我们采用如下衬里工艺：在ptfe松衬管内，按一定距离设置外包金属支撑环（6-16mm），内壁做成波纹状，一方面固定支撑环；另一方面使ptfe衬里的热胀冷缩得到较好的补偿，使该管道具有良好的耐正、负压能力。 通径规格：dn25-500mm 使用温度：-100-180
使用压力：-0.09-1.6mpa