

# 上海司泉阀门500X泄压持压阀 稳压阀

产品名称	上海司泉阀门500X泄压持压阀 稳压阀
公司名称	上海司泉阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:司泉 型号:500X 公称压力:1.6Mpa
公司地址	上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号4幢1267室
联系电话	021-55521116 13621619594

## 产品详情

500X泄压持压阀主要用于消防或其他供水系统中，以防止系统超压或维持消防供水系统的压力。消防泵关闭后还可以特性，使比重较大、直径较大的悬浮颗粒不会进入控制系统，确保系统循环畅通无阻，使阀门能安全可靠地运行。系统动作平稳、强度高、使用寿命长。

### 选用安装标准

- (1) 工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格，各种标识齐全，技术资料符合要求的产品。
- (2) 根据功能要求，选择阀门种类，再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主要求等，确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀体材料有铸铁、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀体材料应与管道材料相匹配。
- (3) 阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别，管道输送的介质，其工作压力应小于阀门的公称压力值。
- (4) 工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间，以便管理、操作、安装和维修，并应符合管路对阀门的要求。
- (5) 管路采用法兰连接时，应采用法兰连接的水力控制阀；管路采用沟槽式连接时，应采用沟槽式连接的水力控制阀。
- (6) 水利控制阀应设置在介质单向流动的管路上。

( 7 ) 水利控制阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。

( 8 ) 接水力控制阀管段不应有气堵、气阻现象。在管网最高位置等存气段应设置自动排气阀。

( 9 ) 阀门水平安装时，阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时，阀盖、阀杆应朝外。

#### 主要技术参数

公称通径：DN50~DN600mm

压力等级：1.6Mpa