司泉阀门弹性座封闸阀 软密封闸阀 闸阀

产品名称	司泉阀门弹性座封闸阀 软密封闸阀 闸阀
公司名称	上海司泉阀门有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:司泉 型号:Z40X 公称压力:1.6Mpa
公司地址	上海市嘉定区南翔镇嘉美路955号4幢1267室
联系电话	021-55521116 13621619594

产品详情

产品说明

Z40X-10、Z40X-16 型弹性座封闸阀：手动、法兰连接、明杆楔式弹性闸板，阀座密封面材料为丁腈橡胶铜合金，公称压力 PN10~PN16，阀体材料为球墨铸铁的弹性座封闸阀。

产品性能参数

Z40X-10、Z40X-16 型弹性座封闸阀主要性能参数

型号	PN	工作压力/MPa	适用温度/°C	适用介质
Z40X-10	10	1.0	≤80	清水、污水、油、气
Z40X-16	16	1.6		

产品零部件材料

Z40X-10、Z40X-16 型弹性座封闸阀零部件材料

型号	材料			
	阀体、阀盖	弹簧阀杆	密封面	填料
Z40X-10	球墨铸铁	不锈钢	丁腈橡胶铜合金	丁腈橡胶
Z40X-16				

产品外形及结构尺寸

Z40X-10、Z40X-16 型弹性座封闸阀主要外形及结构尺寸（mm）

DN		L/mm	D/mm		D1		z×Φd		B/mm	H/mm
mm	in				PN10	PN16	PN10	PN16		
50	2	178	165		125		4×Φ19		19	340
65	2.5	190	185		145		4×Φ19		19	370
80	3	203	200		160		8×Φ19		19	410
100	4	229	220		180		8×Φ19		19	450
125	5	254	250		210		8×Φ19		19	480
150	6	267	285		240		8×Φ23		19	550
200	8	292	340		295		8×Φ23	12×Φ23	20	630
250	10	330	405		350	355	12×Φ23	12×Φ28	22	750
300	12	356	460		400	410	12×Φ23	12×Φ28	24.5	820
350	14	381	520		460	470	12×Φ23	12×Φ28	26.5	980
400	16	406	580		515	525	16×Φ28	16×Φ31	28	1010
450	18	432	640		565	585	20×Φ28	20×Φ31	30	1270
500	20	457	715		620	650	20×Φ28	20×Φ34	31.5	1270
600	24	508	810	840	725	770	20×Φ31	20×Φ37	36	1390