

Zebra斑马DS3608-HD二维耐用型条码扫描器

产品名称	Zebra斑马DS3608-HD二维耐用型条码扫描器
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DS3608-HD 规格:185*76*132mm 重量:309g
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

产品详情

Zebra斑马DS3608-HD二维耐用型条码扫描器详细参数

物理特性

尺寸：7.3英寸（高）x 3.0英寸（宽）x 5.2英寸（深）

18.5厘米（高）x 7.6厘米（宽）x 13.2厘米（深）

重量：10.9盎司/309克

输入电压范围：主机电源：4.5VDC to 5.5VDC

外界电源：11.4VDC to 12.6VDC

工作电流：450mA（一般情况下）

待机电流：100mA（一般情况下）

颜色：工业绿

支持的主机接口：USB，RS232，Keyboard Wedge

用户指示器：直接读码指示器、LED、蜂鸣器、震动

性能特点

照明：两个白色LED

扫描仪视场：水平：31°；垂直：23°

图像传感器：1,280 x 960像素

打印对比度：不小于反光差15%

偏转角/俯仰角/翻滚角：偏转角 $\pm 60^\circ$ ；俯仰角： $\pm 60^\circ$ ；翻滚角： $\pm 360^\circ$

读码能力

1D：Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32(Italian Pharma)

2D：PDF417, Micro PDF417, Composite Codes, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), 邮政编码

OCR：OCR-A /B、MICR-E13B、US Currency Serial Number

使用环境

工作温度：-22 至122 /-30 至50

储存温度：-40 至158 /-40 至70

湿度：5%至95%（无冷凝）

跌落规格：可承受多次从8.0英尺/2.4米高处跌落至混凝土地面

翻滚规格：从3.3英尺（1米）高处翻滚多次

密封：IP65

静电放电（ESD）：符合EN61000-4-2，±25KV空气放电，±10KV直接放电，±10KV间接放电

保修：1年

条码范围

符号/分辨率	近/远
Code128:3mil	2.0-3.0英寸/5.1-7.6厘米
Code 128:20 mil	2.2-26.0英寸/5.6-66.0厘米
Datamatrix: 10mil	1.0-9.0英寸/2.5-22.9厘米
PDF417:5 mil	2.0-6.0英寸/5.1-15.2厘米

*有关完整的符号列表，请参阅《产品参考指南》。