

# ZEBRA斑马TC26触控式数据终端PDA盘点机

产品名称	ZEBRA斑马TC26触控式数据终端PDA盘点机
公司名称	惠州莱弗码电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:158*79*13.7 重量:236g 操作系统:Android 10
公司地址	惠州市仲恺高新区五一大道2号骏豪国际1408-1409室
联系电话	0752-5311016 15766827353

## 产品详情

### ZEBRA 斑马TC26触控式数据终端介绍

轻巧耐用的TC26触控式数据终端是一款经济实惠的移动解决方案，提供丰富的功能，提高工作人员的工作效率和任务准确性，满足大多数业务需求。这些设备搭载Android 10操作系统，为未来版本提供内置支持，并提供面向未来的良好性能。无论是在室内还是户外使用，这些设备都提供同样的性能。需要更多灵活性？这些设备具有蓝牙功能；与合适的设备配对后，即可用作免持式可穿戴解决方案。功能丰富的Mobility DNA工具以预装形式提供使用，让设备调试、保障和排除故障更为轻松等等。ZEBRA OneCare Plus支持服务确保您能大幅度地提高设备正常运行时间和投资回报。

### ZEBRA斑马TC26触控式数据终端特点

#### 1、满足您环境所需的配置；

户外及室内均可使用、可连接Wi-Fi和4G的TC26，以不同的价格提供多种配置，因此只需选购工作人员当前所需的功能，即可提高任务的准确性和工作效率。

#### 2、适用于多种环境，经久耐用；

TC26配备了IP67防护等级。无论雨雪寒暑，均能应对自如。在操作范围内，设备还可承受从1.2米高度跌落至混凝土地面的冲击，其显示屏和扫描窗比较容易受损，这两个部件均采用Gorilla玻璃予以加固。

#### 3、大尺寸5英寸高清触摸屏；

TC26触摸屏在室内光线和室外强光下均易于查看。充足的显示空间，方便工作人员与应用进行交互；徒手输入数据或佩戴轻薄或中等厚度的手套输入数据均可。

4、通过内置摄像头采集信息，为您的应用选择扫描选项；

凭借该集成的自动对焦彩色摄像头进行采集工作，包括交货证明、包装损坏、维修完成、临时条码采集等等。对于扫描密集型 1D/2D应用，通过SE4710可以快速地采集条码，而对于少量或中量1D/2D扫描应用，SE4100可供选择。

5、借助StageNow快速部署设备以供使用；

快速扫描条码或tapire设备，轻松部署数台或数千台Android设备；只需一个条码即可完成准备工作。

6、开箱即可将采集到的条码数据输入到您的应用中；

借助ZEBRA的DataWedge，将使用扫描器采集的条码直接发送至现有应用中，无需任何编程或修改现有应用。无需任何费用，即可节省大量时间。

7、借助Enterprise Home Screen提高控制；

无需编写自定义代码，即可轻松控制工作人员/用户可以访问的应用和功能。

8、借助设备诊断工具，提升设备正常运行时间；

减少将无需维修的设备送到维修中心的成本。只需按一下按钮，即可测试和诊断ZEBRA移动数据终端的主系统可操作性。这可以为户外工作人员提供便利，使他们可以在开始户外工作之前，轻松进行测试并确认设备已启动并运行正常。

9、TC26支持蓝牙5.0 BLE；

这一连接功能比先前版本的速度提高了两倍，范围扩大了四倍，提高了蓝牙外围设备（如打印机和耳机）的应用灵活性和性能。

10、打造适用于仓库使用的免手持可穿戴解决方案；

可选的腕带式附件提供真正的舒适免手持操作。工作人员只需轻轻触碰，即可与ZEBRA的RS5100蓝牙指环式扫描器、HD4000头戴式显示器、移动打印机、耳机等完成配对。这为您的一线员工提供了便利，使他们能够在忙于手头任务时自由移动。

11、通过便捷的附件提高灵活性；

选配附件（从携带和可穿戴选择到单槽和多槽充电器和底座等等），使这些设备更易于使用和管理。通过单班次或多班次电池，您可选择支持10小时电量的标配电池，也可选择支持14小时电量的扩容电池；长时间工作或两班制工作的可选解决方案。这些电池可以拆卸，因此您无需因为充电而停止使用设备。在户外，车载支架可将设备固定在适当位置，用户则可将其连接到当时正在运行的应用上。

12、ZEBRA OneCare Plus兼顾峰值性能的同时并尽可能提高设备正常运行时间；

通过两个选项（设备维修或设备更换）以及技术和软件支持、更新等，可以减少意外的中断和未列入预算的维修费用。

13、保修售后服务

硬件保修包括工艺和材料方面的保修。选择ZEBRA OneCare

Plus，您还可获享其他使用方面的计划和服务，正常磨损和意外损坏除外。

#### 14、LifeGuard for Android

ZEBRA Android设备的生命周期远远超过Google在其他版本的Android上提供的三年支持。通过长达6年的漏洞防护，来保护服务中的TC21/TC26设备。

#### ZEBRA斑马TC26 触控式数据终端市场和应用

室内环境：零售业、酒店服务业、轻型仓储、制造业；

户外环境：现场服务、门店直送 (DSD)、邮政编码、快递、路线规划；

#### ZEBRA斑马TC26 触控式数据终端详细规格参数

##### 物理参数

尺寸：含标配电池：6.22英寸（长）x 3.11英寸（宽）x 0.54英寸（厚）

158毫米（长）x 79毫米（宽）x 13.7毫米（厚）

含扩展电池：6.22英寸（长）x 3.11英寸（宽）x 0.68英寸（厚）

158毫米（长）x 79毫米（宽）x 17.3毫米（厚）

重量：8.32盎司/236克（含标配电池）

显示器：5.0英寸彩色高清显示屏 (1280 x 720)；LED 背光；

Corning Gorilla玻璃

成像仪窗口：Corning Gorilla玻璃

触控屏：电容触摸屏；多点触摸

电源：可拆卸的可充电耐用型锂离子电池

标配容量3100 mAh

大容量5400 mAh

充电时间不超过4小时（10小时 = 1班次）

扩展插槽：一个128 GB micro SD插槽

SIM 卡：一个Nano SIM插槽；可选的eSIM（选配）

网络连接：一个USB 2.0 OTG - 主机/客户端；Type C接口

通知：提示音；多色LED；振动提示

键盘：屏幕键盘

音频：扬声器 - 1 瓦特 (94dBA)；语音支持（内置扬声器/麦克风）；两 (2) 个麦克风

按钮：两侧扫描按钮；音量增减；电源；按键通话 (PTT) 键

性能参数

CPU：高通骁龙TM 660 八核，1.8 GHz

操作系统：Android 10，为未来的Android版本提供了内置支持

内存：4 GB RAM/64 GB闪存；3 GB RAM/32 GB闪存；2 GB RAM/16 GB闪存（选配）

用户环境

工作温度：14 ° F至122 ° F / -10 ° C至50 ° C

存储温度：-30 ° F至158 ° F / -30 ° C至70 ° C

湿度：5%至95%（无冷凝）

跌落规格：在工作温度范围内，可承受从4英尺/1.2米高处跌落至混凝土地面的冲击

翻滚规格：可承受从1.6英尺/0.5米滚落多次的冲击

密封等级：IP67

震动：4g峰值；5Hz至2kHz，每条轴线持续1小时

热冲击：-40 ° C至70 ° C快速变化

静电放电 (ESD)：± 15 kV空气放电；± 8 kV直接/间接放电；± 8kV间接放电

交互传感器技术 (IST)

光传感器：自动调节显示屏背光亮度

运动传感器：3轴加速计，带MEMS陀螺仪

近距离传感器：当用户进行通话并将设备靠近头部时，此感应器将自动关闭显示屏和触摸输入功能。

数据采集

扫描：SE4100一维/二维成像仪

SE4710一维/二维成像仪

摄像头：1,300万像素后置摄像头；可选的500万像素前置摄像头

NFC：集成功能；高射频输出功率；MIFARE、ISO 14443 A&B、FeliCa、ISO 15693和NFC

Forum卡；读取范围可达50毫米

无线 WAN 数据和语音通信

射频波段：GSM：850/900/1800

UMTS：B1/B5/B8

LTE-FDD：B1/B3/B5/B7/B8

LTE-TDD：B38/B39/B40/B41

语音通信：可选的 Push-to-Talk (PTT) Express\* Mobility

DNA 软件应用程序，支持室内环境的即时

PTT 对讲机式通话。

可选的 Workforce Connect Push-to-Talk

(PTT) Pro\* Mobility DNA 订阅式软件应用程序，易于部署，在室内

环境中提供即时PTT对讲机式通话。

可选的Workforce Connect Voice\*将TC26设备转换为功能齐全并配备自定义界面的PBX手持设备，即便是复杂的电话功能也可以轻松使用，无需购买和管理额外的语音支持设备。

GPS：搭载A-GPS技术的GPS功能：格洛纳斯 (Glonass)；北斗；伽利略 (Galileo)

无线局域网

无线局域网无线电：IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k；Wi-Fi；IPv4、IPv6、1x1 MU-MIMO

数据速率：2.4 GHz：802.11b/g/n — 20MHz，40MHz — 高达 150 Mbps

5 GHz：802.11a/g/n/ac — 20MHz，40MHz，80MHz — 高达 433 Mbp

工作信道：信道 1 – 13 (2412 – 2472 MHz)：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

信道 36-165 (5180-5825MHz)：36、40、44

、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144  
、149、153、157、161、165

信道带宽：20 MHz、40 MHz、80 MHz

协议：WEP (40 或 104 位)；WPA/WPA2 Personal (TKIP 和 AES)；WPA/WPA2  
Enterprise (TKIP和AES) — EAP-TTLS (PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-  
TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP和 EAP-PWD

快速漫游：802.11r

无线 PAN

蓝牙：蓝牙5.0 BLE

环境符合：RoHS指令2011/65/EU；修订指令2015/863；REACH SVHC 1907/2006

保修

质保：1年