

# 优利德UT61E数字万用表 现货销售

产品名称	优利德UT61E数字万用表 现货销售
公司名称	深圳市天鑫仪器仪表有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:优利德 型号:UT61E
公司地址	深圳市龙岗区横岗塘坑商业大厦C座901
联系电话	0755-28509861 15818730962

## 产品详情

UT61 系列数字万用表是具备高可靠性、高安全性、自动量程、手持式万用表等特点。具有超大屏幕数字和高解析度模拟指针的同步显示功能，全量程过载保护和独特的外观设计，使之成为性能更为卓越的新一代实用电工测量仪表。并有RS-232或USB标准数据传输接口、数据保持、相对测量、峰值测量、欠压提示、背光和自动关机功能。可用于各类大专院校、冶炼、通讯、制造、石油、国防、电力、代工、电路电力设备的检测、维护和维修的理想工具。

基本功能	量程	基本精度
型号		UT61E
直流电压 (V)	220mV/2.2V/22V/220V/1000V	$\pm (0.1\%+2)$
交流电压 (V)	220mV/2.2V/22V/220V/750V	$\pm (0.8\%+10)$
直流电流 (A)	200 $\mu$ A/2200 $\mu$ A/22mA/220mA/2.2A/10A	$\pm (0.5\%+10)$
交流电流 (A)	200 $\mu$ A/2200 $\mu$ A/22mA/220mA/2.2A/10A	$\pm (0.8\%+10)$
电阻 ( $\Omega$ )	220 $\Omega$ /2.2k $\Omega$ /22k $\Omega$ /220k $\Omega$ /2.2M $\Omega$ /22M $\Omega$ /20M	$\pm (0.5\%+10)$
电容 (F)	22nF/220nF/2.2 $\mu$ F/22 $\mu$ F/220 $\mu$ F/2.2mF/22mF/220mF	$\pm (3.0\%+5)$
频率 (Hz)	10Hz-220MHz	$\pm (0.01\%+5)$
特殊功能		

最大显示		22000
自动量程		
真有效值		
频响 ( Hz )		45Hz ~ 10kHz
占空比	0.1% ~ 99.9%	
二极管测试		
通断蜂鸣		
低电压显示	7.5V	
数字保持		
相对测量		
峰值		
RS-232数据传输		
模拟条		46段
输入保护		
输入阻抗	10M	
一般特征		
电源	9V电池(6F22)	
LCD尺寸	65mm × 43 mm	
机身颜色	红色 + 灰色	
机身重量	370g	
机身尺寸	180mm × 87mm × 47 mm	
标准配件	-电池、表笔、转换插头、RS232数据线、软件光盘	
标准包装	彩盒、说明书、保修卡	
标准包装数量	22台	
标准包装尺寸	455mm × 335mm × 375mm	
标准包装箱毛重	15.5Kg	
可选配件	USB数据线	

详细咨询：0755-28508887